

**SPECIFICHE FUNZIONALI
DEI TRACCIATI**

**Flusso informativo delle prestazioni
farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta
o per conto**
(DM 31 luglio 2007 e successive modifiche e integrazioni)

Agosto 2013

Versione 6.7

Specifiche Funzionali dei
tracciati

Indice

1.	Introduzione	4
1.1	Storia del documento	4
1.2	Obiettivi del documento	9
1.3	Definizioni	9
1.4	Riferimenti	9
1.5	Ambito di rilevazione dei flussi informativi per la distribuzione diretta	10
2.	Informazioni Funzionali relative ai Tracciati	11
2.1	Le Dimensioni	11
2.2	I tracciati	13
2.3	Assunzioni di Base	13
2.4	Tempi e modalità di invio	13
3.	Descrizione funzionale dei Tracciati Record	14
3.1	Formato File	14
3.2	Tipo di Dati	14
3.3	Avvertenze Generali per la Valorizzazione dei campi	14
4.	Descrizione funzionale dei campi	15
4.1.1	Fase 1	15
4.1.2	Fase 2	17
4.1.3	Fase 3	21
4.1.3.1	Casi di omissione dei dati relativi a prescrittore, contatto e assistito	30
5.	Tracciati XML	31
5.1	Controlli, validazione e invio file	31
5.2	Rettifica dei dati trasmessi	32
6.	Tracciato 1 - Fase uno	33
6.1	Tracciato XML	33
6.2	Tracciato XSD	34
7.	Tracciato 2- Fase 2	37
7.1.1	Tracciato XML	37
7.2	Cancellazione Massiva	38
7.2.1	Cancellazione Massiva Specificando il Periodo (tutte le Aziende Sanitarie Locali, tutti i canali di erogazione)	38

Specifiche Funzionali dei
tracciati

7.2.2	Cancellazione Massiva Specificando Periodo e Azienda Sanitaria Locale(tutti i canali di erogazione)	38
7.2.3	Cancellazione Massiva Specificando Periodo, Azienda Sanitaria Locale e canale di erogazione.....	38
7.3	Tracciato XSD	39
8.	Tracciato 3- Fase tre	44
8.1	Tracciato XML	44
8.2	Cancellazione Massiva.....	45
8.2.1	Cancellazione Massiva Specificando il Periodo (tutte le Aziende Sanitarie Locali, tutti i canali di erogazione)	45
8.2.2	Cancellazione Massiva Specificando Periodo e Azienda Sanitaria Locale(tutti i canali di erogazione)	45
8.2.3	Cancellazione Massiva Specificando Periodo ,Azienda Sanitaria Locale e Canale di erogazione.....	45
8.3	Tracciato XSD	46
9.	Allegati	57
9.1	Allegato A.....	57
9.2	Allegato B.....	58
9.3	Allegato C	58
9.4	Allegato D.....	59
9.5	Allegato E.....	59
9.6	Allegato F.....	60
9.7	Allegato G.....	67
9.8	Allegato H.....	68

Specifiche Funzionali dei
 tracciati

1. Introduzione

1.1 Storia del documento

Versione:	Data:	Sintesi variazioni:
1.0	Aprile 2007	
2.0	Novembre 2007	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Modifiche ai tempi di invio (par. 2.4) ▪ Tracciato 1 <ul style="list-style-type: none"> ○ l'attributo costo servizio è ora required e modificato il formato da 4,2 a 7,2 (par. 4.3) ▪ Tracciato 2 <ul style="list-style-type: none"> ○ l'attributo costo servizio è ora required ○ Corretto l'attributo cod_f (codice farmaco) che aveva nel pattern l'attributo "id" ; sostituito con dall'attributo "value" (par. 3.6 e 4.4) ▪ Tracciato 3 <ul style="list-style-type: none"> ○ l'attributo costo servizio è ora required ○ l'attributo costo acquisto è ora required ○ tipo prescrittore passa da due cifre a enumeration di un carattere ○ eliminato l'attributo "posizione utente" tipo esenzione ha un nuovo tipo di enumerazione ○ è stata aggiunta la data prescrizione ○ inserito il nuovo tipo erogatore 05 - Istituti penitenziari ○ Modificata la lunghezza dell'attributo targatura da 7 a 9 (par. 3.7 e 4.5) ▪ Tracciati 2 e 3 <ul style="list-style-type: none"> ○ aggiunto il campo "fattore di conversione" ○ Introduzione del tipo medicinale 4 e tipo medicinale 5, che si riferiscono rispettivamente all'ossigeno liquido e all'ossigeno gassoso
2.2	Gennaio 2008	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tracciato 1 <ul style="list-style-type: none"> ○ l'attributo costo servizio e costo d'acquisto sono ora obbligatori(required) (par. 4.3) ▪ Tracciato 2 <ul style="list-style-type: none"> ○ l'attributo costo servizio e costo d'acquisto sono ora obbligatori(required) (par. 4.4) ▪ Tracciato 3 <ul style="list-style-type: none"> ○ l'attributo costo servizio e costo d'acquisto sono ora obbligatori(required) (par. 4.5)
2.3	Luglio 2008	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tracciato 2 <ul style="list-style-type: none"> ○ l'attributo costo d'acquisto prevede ora la possibilità di inviare

Specifiche Funzionali dei
 tracciati

Versione:	Data:	Sintesi variazioni:
		<p>dati con precisione fino alla quinta cifra decimale(par. 4.4)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tracciato 3 <ul style="list-style-type: none"> ○ l'attributo costo d'acquisto prevede ora la possibilità di inviare dati con precisione fino alla quinta cifra decimale(par. 4.5)
2.4	Agosto 2008	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tracciato 3 <ul style="list-style-type: none"> ○ L'attributo codice farmaco accetta codici alfanumerici con lunghezza da 1 a 9 caratteri ○ Non sono più obbligatori secondo i controlli XSD gli attributi relativi agli elementi prescrittore, prescrizione e assistito, ad eccezione dell'attributo relativo al tipo di canale di distribuzione(par. 4.5) ○ Per l'attributo tipo farmaco, il codice 5 ora indica, oltre all'ossigeno gassoso, anche altri gas medicinali
2.5	Settembre 2008	<p>Le modifiche apportate in questa versione sono state introdotte a seguito dell'incontro avvenuto il 10 settembre 2008 presso il Ministero della Salute - Dipartimento della qualità - Direzione Generale del Sistema Informativo avente come oggetto: "Flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto ai sensi del DM 31 luglio 2007 e flusso informativo per il monitoraggio dei consumi di medicinali in ambito ospedaliero":</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tracciato 2 (par. 4.4) <ul style="list-style-type: none"> ○ Aggiunto nel tracciato il tipo medicinale 6 = altri gas medicinali. Il totale delle tipologie di medicinali è quindi pari a 6. ○ Aggiunti i campi facoltativo quantità e fattore di conversione. Il fattore di conversione accetta valori compresi tra 1 e 999999 ▪ Tracciato 3 (par. 4.5) <ul style="list-style-type: none"> ○ Aggiunto il campo "tipo_str" opzionale all'elemento "EROGATORE". ○ Aggiunto l'attributo opzionale "costo_srv_ric" all'elemento prescrizione. ○ Eliminata l'obbligatorietà dell'attributo "costo_srv". ○ Modificato l'attributo "qta" per accettare valori decimali fino al limite di 999999.99 ○ Modificato l'attributo "fatt_conv": ora accetta valori interi compresi tra 1 e 999999. ○ Il campo tipo medicinale prevede 6 tipologie possibili. ▪ Tabelle di descrizione funzionale dei campi dei tre tracciati (par. 3.4.1/3.4.2/3.4.3) <ul style="list-style-type: none"> ○ Aggiunta la mappatura dei campi con l'XML ○ Aggiornate le descrizioni di alcuni campi. <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ Allegato E (par. 5.5) <ul style="list-style-type: none"> ○ Aggiunta una nuova tipologia alla tabella dei tipi di esenzione.

Specifiche Funzionali dei
 tracciati

Versione:	Data:	Sintesi variazioni:
2.6	Dicembre 2008	<p>Le modifiche apportate in questa versione sono state introdotte recependo alcune delle osservazioni del GdL.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ aggiornate le descrizioni e le lunghezze di alcuni campi dei tracciati fase 2 e fase 3 ▪ eliminato limite minimo di dettaglio della codifica ATC ▪ aggiunta una nuova tipologia di erogatore: ASL con valore del tipo erogatore 06 (allegato B) ▪ Tracciati 1,2,3 (par. 4.3-4.4-4.5) Il campo costo di acquisto diventa lungo 14 caratteri, ad indicare cifre con massimo 8 interi e 5 decimali ▪ La lunghezza del campo identificativo assistito aumenta da 20 a 24
3.0	Aprile 2009	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le modifiche apportate in questa versione sono state introdotte recependo alcune delle osservazioni del GdL. ▪ Aggiornato dominio del campo "Tipo prescrittore"(Aggiunti due nuovi codici: Medico Inail "I" e Altro-Tirocinanti "X", allegato D) ▪ Reso facoltativo ATC per tutti i medicinali non dotati di AIC diversi da ossigeno gassoso e altri gas medicinali. ▪ Specificati gli ATC concordati per Ossigeno e Gas medicinali ▪ Corretta lunghezza del campo "Costo del servizio" (Tracciato fase 3) ▪ Inserito un nuovo codice nel dominio del campo "Tipo struttura erogante (Centro di salute mentale, codice "05" allegato G) ▪ Modificata descrizione campo "ASL di residenza" e "Stato estero di residenza" del Tracciato fase 3 ▪ Integrata definizione campo "Costo d'acquisto" (tracciati fase 2 e 3) ▪ Corretta lunghezza campo "codice esenzione" (tracciato fase 3) ▪ Corretta lunghezza campo "costo del servizio" (tracciato fase 3) ▪ Modificati descrizione e dominio campo "tipo erogazione": sostituito "alla dimissione da visita specialistica" con "a seguito di visita specialistica". (Allegato C). ▪ Predisposta tabella di transcodifica codici stati esteri ISO Alpha2 (Allegato F) - codici ISTAT. ▪ Predisposta tabella codici esenzione (Allegato H) ▪ Inserito nuovo valore nella tabella tipologia prescrittore (allegato D)
3.1	Giugno 2009	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Modifica descrizione e dominio dei campi "Quantità" e "Costo d'acquisto" per la gestione dei resi (Tracciati Fase

Specifiche Funzionali dei
 tracciati

Versione:	Data:	Sintesi variazioni:
		<p>2 e Fase 3).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Modificato XSD per la rilevazione delle quantità e del costo d'acquisto con valore negativo
4.0	Settembre 2009	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aggiunti Tipo Medicinale, Codice Medicinale, Targatura alla chiave del record ▪ Id Contattato e Targatura diventano campi obbligatori in caso i valori non siano disponibile inserire 0 ▪ Modificato l'XSD per rendere obbligatori Id contatto e Targatura
4.1	Ottobre 2009	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rettifica Tabella Codici ISO degli stati esteri (Allegato F)
4.2	Novembre 2009	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rettifica per XSD del tracciato 2 e del tracciato 3 (<i>in linea a partire dal 1.12.2009</i>)
5.0	Novembre 2009	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Allineamento dell'obbligatorietà del campo tipo_erog nell'XSD del tracciato fase 3 con quanto indicato nelle tabelle di descrizione funzionale dei campi ▪ Estensione della lunghezza campo "ID contatto" (portato a 20 caratteri) (<i>in linea a partire dal 1.12.2009</i>) ▪ Integrazione della descrizione funzionale del campo "Codice medicinale" con riferimento ai codici ATC oggi disponibili per i gas medicinali diversi dall'ossigeno (<i>in linea a partire dal 1.12.2009</i>) ▪ Obbligatorietà del campo "data erogazione" per il tracciato fase 3 (<i>in linea a partire dal 1.12.2009</i>)
5.1	Dicembre 2009	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rettificato XSD tracciato 3 per l'ID contatto ▪ Modificato campo quantità "qta": esteso a 12 cifre intere e due decimali per il tracciato 2 ed il tracciato 3 ▪ Rettificato XSD dei tracciati Fase 2 e Fase 3 per recepire l'eliminazione del vincolo di coerenza dei segni per i campi "Quantità", "Costo di acquisto" "Costo del servizio" e modificati gli schemi XSD per tracciato Fase 2 e Fase 3.
6.0	Marzo 2010	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Semplificata la modalità di alimentazione del campo "Codice struttura erogante": per i codici struttura 01 è ammessa la possibilità di alimentare il campo con le ultime due cifre pari a "00". ▪ Rettificate le informazioni di dominio dei campi "costo del servizio", "costo d'acquisto" e "quantità" con riferimento al tracciato Fase 3. ▪ Previsto vincolo di coerenza dei segni sui campi "Costo di acquisto", "Costo del servizio" e "Quantità" nel caso di "Id contatto" alimentato con valore diverso da "0". ▪ Modificate le descrizioni dei campi "Codice medicinale", "Quantità" e "Fattore di conversione".

Specifiche Funzionali dei
 tracciati

Versione:	Data:	Sintesi variazioni:
6.1	Maggio 2010	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Modificata descrizione campo "ASL di residenza" ▪ Modificata descrizione campo "Codice Medicinale" per Tracciato 2 e Tracciato 3.
6.2	Dicembre 2010	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aggiunti gli ATC dei gas medicinali (medicinali di tipo 6) "Protossido di Azoto" e "Zolfo Esafloruro".
6.3	Settembre 2011	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aggiunti ATC dei Gas medicinali (medicinali di tipo 6) Farmaci produttori di anidride carbonica, Aria medicale, Ossido nitrico.
6.4	Novembre 2011	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aggiunta la cancellazione massiva per Tracciato-Fase2 e Tracciato-Fase3
6.5	Giugno 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Modifica dei valori ammessi per il campo codice medicinale, per tipo medicinale "2"o "3" inseriti il codice Farmaco Estero, codice Farmaco Galenico di massimo dettaglio disponibile. • Aggiunto a tracciato di cancellazione massiva il canale di erogazione.
6.6	Ottobre 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiunta la possibilità di omettere i dati relativi a prescrittore, contatto e assistito per la tipologia di erogazione "04 - in assistenza domiciliare" • Introdotto il controllo sulla data di nascita dell'assistito, che non deve contenere mese e giorno diversi dal valore "01" nei casi di assistito non anomimo.
6.7	Agosto 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiunta del canale di erogazione "R - Rimborso Extra Tariffa", se l'erogazione viene effettuata da una struttura non direttamente gestita dal SSN e successivamente rimborsata dal SSN.

Specifiche Funzionali dei
tracciati

1.2 *Obiettivi del documento*

Il presente documento definisce le caratteristiche tecniche dei flussi informativi per la costituzione della Banca dati per il monitoraggio della distribuzione diretta o per conto dei medicinali. Tale flusso è finalizzato alla raccolta dei dati sui medicinali dispensati tramite le strutture sanitarie agli assistiti per la somministrazione al proprio domicilio.

In particolare, vengono illustrati la struttura e la sintassi dei tracciati previsti.

In sintesi gli obiettivi del documento sono:

- fornire una descrizione funzionale chiara e consistente dei singoli campi del tracciato;
- descrivere le regole funzionali per la valorizzazione dei singoli campi.

1.3 *Definizioni*

Nella tabella riportata di seguito sono elencati tutti gli acronimi e le definizioni adottate nel presente documento.

#	Acronimo / Riferimento	Definizione
1	AIC	Autorizzazione Immissione in Commercio
2	AO	Azienda ospedaliera
3	AOU	Azienda Ospedaliera Universitaria
4	ATC	Classificazione Anatomica, Terapeutica, Clinica.
5	IRCCS	Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
6	NSIS	Nuovo Sistema Informativo Sanitario
7	XML	eXtensible Markup Language
8	XSD	XML Schema Definition

1.4 *Riferimenti*

#	Riferimento	Descrizione
1	Nucleo Informativo per la rilevazione delle prestazioni farmaceutiche - Versione 3.0	“Nucleo Informativo per la rilevazione delle prestazioni farmaceutiche” prodotto dal Mattone Prestazioni farmaceutiche, contenente il set informativo ritenuto necessario alla rilevazione della distribuzione diretta.

Specifiche Funzionali dei
tracciati

1.5 *Ambito di rilevazione dei flussi informativi per la distribuzione diretta*

Oggetto di rilevazione del flusso sono le informazioni relative alle prestazioni farmaceutiche, destinate al consumo al domicilio, erogate:

- alla dimissione da ricovero o a seguito di visita specialistica, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo;
- ai pazienti cronici soggetti a piani terapeutici o presi in carico;
- ai pazienti in assistenza domiciliare, residenziale o semiresidenziale;
- da parte delle farmacie convenzionate, pubbliche o private, per conto delle Aziende sanitarie locali.

La rilevazione si applica a tutti i medicinali erogati in relazione ad un singolo evento sanitario, indipendentemente dalla classe di erogazione a carico del SSN e dal regime di fornitura.

In particolare a:

- tutti i medicinali per uso umano dotati di codice di autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;
- i medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente, detti «formule magistrali», disciplinati dall'articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94;
- i medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri dell'Unione europea, detti «formule officinali», e destinati ad essere forniti direttamente ai pazienti serviti da tale farmacia;
- i medicinali esteri non autorizzati all'immissione in commercio in Italia, utilizzati ai sensi del Decreto del Ministero della salute 11 febbraio 1997.

I medicinali esteri non registrati in Italia, le formule magistrali ed officinali e i gas medicinali non dotati di AIC possono essere identificati attraverso il codice Anatomical Therapeutic Chemical (ATC), di massimo dettaglio disponibile.

Specifiche Funzionali dei
 tracciati

2. Informazioni Funzionali relative ai Tracciati

2.1 Le Dimensioni

Di seguito riportate le entità concettuali identificate:

Dimensioni Nucleo Minimo	Descrizione Dimensione
A: Cittadino	È necessario per ricondurre al singolo individuo le informazioni relative alle prestazioni ricevute dal SSN.
B: Prescrittore	È necessario per mantenere un collegamento tra prestazione erogata e soggetto che l'ha richiesta.
C: Prestazione farmaceutica	È necessario per definire le prestazioni farmaceutiche erogate sul territorio nazionale.
D: Erogatore	È necessario per ricondurre ogni prestazione a chi la eroga o la dispensa

Dimensione A	Esigenza Informativa	Nome Campo
Cittadino	Ricondurre allo stesso individuo le informazioni	Identificativo Assistito
	Analisi territoriale della domanda	Cittadinanza
		Asl di residenza
		Stato estero di residenza
		Codice istituzione competente
	Analisi statistica della domanda per età e sesso	Data di nascita
		Genere
	Informazioni di tipo economico	Tipo di esenzione
		Codice esenzione

Specifiche Funzionali dei
 tracciati

Dimensione B	Esigenza Informativa	Nome Campo
Prescrittore	Collegare la domanda a chi la genera	Tipo Prescrittore
		Codice prescrittore

Dimensione C	Esigenza Informativa	Nome Campo
Prestazione	Identificazione univoca dell'evento sanitario	Data di erogazione
		Tipo contatto
		Identificativo contatto
		Data prescrizione
	Identificazione univoca della prestazione erogata	Codice medicinale
		Tipo medicinale
		Targatura
		Quantità

Dimensione D	Esigenza Informativa	Nome Campo
Erogatore	Identificazione univoca dell'erogatore	Regione Erogante
		Codice azienda sanitaria erogante
		Codice struttura erogante
		Tipo erogatore
		Tipo struttura erogante

I tracciati record riportati nei paragrafi successivi sono stati elaborati sulla base del contenuto informativo proposto dal Mattone Prestazioni farmaceutiche e descritti nel documento "Nucleo informativo per la rilevazione della prestazioni farmaceutiche" cui si rinvia.

Specifiche Funzionali dei tracciati

2.2 *I tracciati*

Sono previste tre tipologie di tracciato, uno per ogni fase di attuazione, di seguito descritte.

2.3 *Assunzioni di Base*

1. L'invio dei file viene effettuato tramite un tracciato XML.

L'XML è un insieme di regole per formulare dei file in formato testo che permettono di strutturare i dati. L'XML rende facile la generazione di dati tramite un computer, la lettura dei dati e il controllo sulla struttura in modo che non sia ambigua; è estensibile, indipendente dalla piattaforma e supporta i parametri internazionali e locali. Inoltre è pienamente compatibile con gli standard Unicode.

2. Per ogni tracciato XML, sarà fornito il relativo documento XSD di convalida a cui far riferimento; questo consentirà la lettura dei dati secondo uno specifico tracciato.

L'XSD è il linguaggio che specifica le caratteristiche del tipo di documento attraverso una serie di "regole grammaticali". In particolare definisce l'insieme degli elementi del documento XML, le relazioni gerarchiche tra gli elementi, l'ordine di apparizione nel documento XML e quali elementi e quali attributi sono opzionali o meno.

Ulteriori assunzioni di base che riguardano i singoli tracciati verranno enunciate nella descrizione dei tracciati stessi.

2.4 *Tempi e modalità di invio*

Sono previste tre possibili fasi di attuazione, coerenti con le indicazioni del documento "MDS_MATTONI_SSN_M10_Nucleo informativo_V.3.0.doc" :

- I fase: Acquisizione della spesa regionale aggregata per azienda sanitaria e canale di distribuzione;
- II fase: Acquisizione della spesa regionale aggregata per azienda sanitaria, canale di distribuzione e tipologia di medicinale.
- III fase: Acquisizione delle informazioni relative a quantità e spesa per singola prestazione e singolo assistito.

Per le fasi II e III le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano inviano i dati con frequenza mensile entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese. Le rettifiche o le integrazioni ai dati trasmessi possono essere effettuate al più tardi entro due mesi successivi al mese di riferimento. La trasmissione dei dati è effettuata esclusivamente in modalità elettronica.

Specifiche Funzionali dei
tracciati

3. Descrizione funzionale dei Tracciati Record

3.1 *Formato File*

I file da inviare al Ministero della Salute- Dipartimento della qualità - Direzione Generale del Sistema Informativo sono in formato XML versione 1.0. Lo schema XSD per ogni tipo di flusso è presente nel capitolo Allegati.

I file che non rispettano le caratteristiche del XSD saranno scartati dal sistema.

3.2 *Tipo di Dati*

Il tracciato XML sarà formato dai seguenti componenti:

- "ELEMENT" che possono contenere a loro volta altri Element o valori espliciti (non codificati)
- "ELEMENT" con attributi, il cui valore, in genere, appartiene a un insieme già predefinito.

3.3 *Avvertenze Generali per la Valorizzazione dei campi*

- Tutti i campi indicati come obbligatori (cfr. tabelle di descrizione funzionale dei campi) sono vincolanti per il caricamento del record.
- I campi data sono espressi nel formato AAAA-MM-GG dove AAAA rappresenta l'anno, MM il mese (se è inferiore a 10 viene aggiunto uno zero), GG il giorno (se è inferiore a 10, viene aggiunto uno zero).
Esempio:
2005-11-27 : 27 novembre 2005.

- Il campo relativo all'"identificativo assistito" deve riportare il codice identificativo anonimizzato dell'assistito: i codici anonimi devono essere assegnati in modo da identificare in maniera univoca lo stesso cittadino. Le Regioni e le P.A. sono autonome nella generazione dell'identificativo (progressivo, codice generato da un algoritmo, etc), purché tale chiave sia anonima (non sia possibile risalire all'identità dell'assistito) ed invariante nel tempo (si riferisca sempre lo stesso soggetto di cura).

Il D.lgs del 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", parte prima art. 34 prevede, infatti, delle misure minime di sicurezza che devono essere adottate al fine di poter gestire i dati personali tramite strumenti elettronici.

È ammesso l'anonimato per i neonati e nei casi previsti dalla Legge (L.135 del 5.06.1990 per i casi di HIV e AIDS; Decreto 349 del 16.07.2001 per le donne che vogliono partorire in anonimato). La valorizzazione del campo "Identificativo assistito" in questi casi deve essere effettuata con una stringa di 24 zeri.

Specifiche Funzionali dei
tracciati

4. Descrizione funzionale dei campi

Di seguito saranno descritti i campi dei tre tracciati previsti, uno per ogni fase di attivazione.

4.1.1 Fase 1

Campo	Campo XML	Descrizione Funzionale	Informazioni di Dominio	Lung.
Regione Erogante	cod_reg (attributo)	Codice regione erogante	Valori di riferimento riportati nell' Allegato A. (Campo obbligatorio)	3
Anno di riferimento	anno (attributo)	Indica l'anno di erogazione dei medicinali.	Valori ammessi: AAAA (Campo obbligatorio)	4
Mese di riferimento	mese (attributo)	Indica il mese di erogazione dei medicinali.	Valori ammessi: MM (Campo obbligatorio)	2
Codice Azienda Sanitaria Erogante	cod_asl (attributo)	Codice dell'azienda sanitaria erogante (azienda USL, azienda ospedaliera, IRCCS, Azienda Ospedaliera universitaria), costituito dall'unione tra codice Regione e codice dell'azienda sanitaria	<ul style="list-style-type: none"> Per le ASL indicare il codice del modello FLS11; per le AO, IRCCS e AOU indicare il codice del modello HSP11. (Campo obbligatorio)	6
Canale di erogazione	tipo_canale (attributo)	Indica il canale di erogazione della distribuzione diretta dei medicinali: diretta in senso stretto se l'erogazione avviene per il tramite delle farmacie ospedaliere o dei presidi territoriali, per conto se l'erogazione avviene per il tramite delle farmacie aperte al pubblico.	Valori ammessi: D = distribuzione diretta P = distribuzione per conto (Campo obbligatorio)	1
Costo d'acquisto	costo_acq (attributo)	Indica il costo sostenuto per l'acquisto dei medicinali in distribuzione diretta comprensivo di IVA.	Valori ammessi: un valore numerico compreso tra "0.00" e "99999999.99999" (Campo obbligatorio)	14

Specifiche Funzionali dei
 tracciati

Campo	Campo XML	Descrizione Funzionale	Informazioni di Dominio	Lung.
Costo del servizio	costo_srv (attributo)	Indica il costo sostenuto per il servizio di distribuzione diretta nel caso di distribuzione per conto.	Valori ammessi: un valore numerico compreso tra "0.00" e "9999999.99" (Campo obbligatorio)	10
Tipo Operazione	tipo_op (attributo)	Campo tecnico utilizzato per distinguere la trasmissione di informazioni nuove, modificate o eventualmente annullate. Va utilizzato il codice "I" per la trasmissione di informazioni nuove o per la ritrasmissione di informazioni precedentemente scartate dal sistema di acquisizione.. Va utilizzato il codice "V" per la trasmissione di informazioni per le quali si intende fare effettuare una soprascrittura dal sistema di acquisizione. Va utilizzato il codice "C" per la trasmissione di informazioni per le quali si intende fare effettuare una cancellazione dal sistema di acquisizione.	Valori ammessi: - I : Inserimento - V: Variazione - C : Cancellazione (Campo obbligatorio)	1

Specifiche Funzionali dei
tracciati

4.1.2 Fase 2

Campo	Campo XML	Descrizione Funzionale	Informazioni di Dominio	Lung.
Regione Erogante	cod_reg (attributo)	Codice regione erogante	Valori di riferimento riportati nell' Allegato A . (Campo obbligatorio)	3
Codice Azienda Sanitaria Erogante	cod_asl (attributo)	Codice dell'azienda sanitaria erogante (Azienda sanitaria locale o equiparata, Azienda Ospedaliera, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere scientifico pubblico anche se trasformato in fondazione, Azienda Ospedaliera Universitaria integrata con il SSN), costituito dall'unione tra codice Regione e codice dell'azienda sanitaria.	Per AO, IRCCS e AOU indicare il codice del modello HSP11, per le altre indicare il codice del modello FLS11 (ASL, ESTAV). (Campo obbligatorio)	6
Canale di erogazione	tipo_canale (attributo)	Indica il canale di erogazione della distribuzione diretta dei medicinali: diretta in senso stretto se l'erogazione avviene per il tramite delle farmacie ospedaliere o delle strutture territoriali, per conto se l'erogazione avviene per il tramite delle farmacie aperte al pubblico.	Valori ammessi: D = distribuzione diretta P = distribuzione per conto (Campo obbligatorio)	1
Anno di riferimento	anno (attributo)	Indica l'anno di erogazione dei medicinali.	Valori ammessi: AAAA (Campo obbligatorio)	4
Mese di riferimento	mese (attributo)	Indica il mese di erogazione dei medicinali.	Valori ammessi: MM (Campo obbligatorio)	2
Tipo medicinale	tipo_f (attributo)	Codice che indica la tipologia di medicinale per distinguere: medicinali autorizzati all'immissione in commercio, preparazioni officinali, farmaci esteri non autorizzati in Italia, ossigeno o gas medicinali.	Valori Ammessi: 1 = Confezione con AIC 2 = Formule magistrali e officinali 3 = Esteri 4= Ossigeno liquido 5=Ossigeno gassoso 6=Altri gas medicinali (Campo obbligatorio)	1

Specifiche Funzionali dei
tracciati

Campo	Campo XML	Descrizione Funzionale	Informazioni di Dominio	Lung.
Codice medicinale	cod_f (attributo)	<p>Codice che identifica il medicinale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • codice di autorizzazione all'immissione in commercio, per i medicinali dotati di AIC; • codice ATC di massimo dettaglio disponibile, per gli altri medicinali non dotati di AIC: <ul style="list-style-type: none"> ○ Gas medicinali puri e miscele di gas medicinali senza AIC: V03AN ○ Ossigeno: V03AN01 ○ Carbone diossido: V03AN02 ○ Helio: V03AN03 ○ Azoto: V03AN04 ○ Protossido di Azoto: N01AX13 ○ Zolfo Esafloruro: V08DA05 ○ Farmaci produttori di anidride carbonica: A06AX02 ○ Aria medicale: V03AN05 ○ Ossido nitrico: R07AX01 	<p>Valori Ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per tipo medicinale "1" indicare codice AIC (obbligatorio). • Per tipo medicinale "2" o "3" indicare il codice ATC, codice Farmaco Estero o codice Farmaco Galenico di massimo dettaglio disponibile (Obbligatorio per dati con periodo di riferimento a partire da Maggio 2012). • Per tipo medicinale "4" o "5" indicare codice ATC dell'ossigeno "V03AN01" (obbligatorio) Per i dati con periodo di riferimento a partire da Luglio 2012, non sarà più disponibile questa modalità. L'ossigeno andrà inviato utilizzando codice medicinale 1 e codice AIC. • Per tipo medicinale "6" : indicare uno dei codici ATC relativi ad altri Gas medicinali "V03AN", "V03AN02", "V03AN03", "V03AN04", "V03AN05", "N01AX13", "V08DA05", "A06AX02", "R07AX01" (obbligatorio). <p>(Campo <i>obbligatorio</i> condizionato).</p>	9

Specifiche Funzionali dei
tracciati

Campo	Campo XML	Descrizione Funzionale	Informazioni di Dominio	Lung.
Quantità	qta (attributo)	<ul style="list-style-type: none"> - Numero di pezzi (confezioni/altre unità equiparate indicate nell'Autorizzazione all'immissione in commercio/unità posologiche) con riferimento al medicinale. - Numero di litri per l'ossigeno e gli altri gas medicinali non dotati di AIC. <p>La quantità indicata deve essere al netto dei resi.</p>	<p>Valori ammessi: un valore numerico compreso tra 0 e 999999999999.99.</p> <p>Sono ammessi valori negativi utilizzando il segno "-" prima del valore nel caso in cui, nel periodo di riferimento, i resi siano superiori alle consegne del medicinale.</p> <p><i>(Campo Facoltativo)</i></p>	15
Fattore di conversione	fatt_conv (attributo)	<p>Se la quantità è espressa in unità posologiche, il fattore di conversione indica il numero di unità posologiche della confezione. Se la quantità è espressa in confezioni/altre unità equiparate indicate nell'Autorizzazione all'immissione in commercio o in litri va indicato il valore "1".</p>	<p>Valori ammessi: un valore numerico compreso tra 1 e 999999</p> <p><i>(Campo Facoltativo)</i></p>	6
Costo d'acquisto	costo_acq (attributo)	<p>Indica il costo sostenuto per l'acquisto dei medicinali, comprensivo di IVA. Per costo di acquisto si intende, quindi, il costo complessivo sostenuto per acquistare le quantità indicate nel relativo campo</p>	<p>Valori ammessi: un valore numerico compreso tra "0.00" e "99999999.99999"</p> <p>Sono ammessi valori negativi utilizzando il segno "-" prima del valore nel caso in cui, nel periodo di riferimento, i resi siano superiori alle consegne del medicinale.</p> <p><i>(Campo obbligatorio)</i></p>	14
Costo del servizio	costo_srv (attributo)	<p>Indica il costo sostenuto per il servizio di distribuzione diretta nel caso di distribuzione per conto.</p>	<p>Valori ammessi: un valore numerico compreso tra "0.00" e "999999.99".</p> <p>Sono ammessi valori negativi utilizzando il segno "-" prima del valore, solo nel caso in cui, nel periodo di riferimento, i resi siano superiori alle consegne del medicinale.</p> <p><i>(Campo obbligatorio)</i></p>	9

Specifiche Funzionali dei
 tracciati

Campo	Campo XML	Descrizione Funzionale	Informazioni di Dominio	Lung.
Tipo Operazione	tipo_op (attributo)	<p>Campo tecnico utilizzato per distinguere la trasmissione di informazioni nuove, modificate o eventualmente annullate.</p> <p>Va utilizzato il codice "I" per la trasmissione di informazioni nuove o per la ritrasmissione di informazioni precedentemente scartate dal sistema di acquisizione..</p> <p>Va utilizzato il codice "V" per la trasmissione di informazioni per le quali si intende fare effettuare una soprascrittura dal sistema di acquisizione.</p> <p>Va utilizzato il codice "C" per la trasmissione di informazioni per le quali si intende fare effettuare una cancellazione dal sistema di acquisizione.</p>	<p>Valori ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I : Inserimento - V: Variazione - C : Cancellazione <p>(Campo obbligatorio)</p>	1

Specifiche Funzionali dei
 tracciati

4.1.3 Fase 3

Campo	Campo XML	Descrizione Funzionale	Informazioni di Dominio	Lung.
Regione Erogante	cod_reg (attributo)	Codice regione erogante	Valori di riferimento riportati nell' Allegato A . (Campo obbligatorio)	3
Anno di riferimento	anno (attributo)	Indica l'anno di erogazione dei medicinali.	Valori ammessi: AAAA (Campo obbligatorio)	4
Mese di riferimento	mese (attributo)	Indica il mese di erogazione dei medicinali.	Valori ammessi: MM (Campo obbligatorio)	2
Codice Azienda Sanitaria Erogante	cod_asl (attributo)	Codice dell'azienda sanitaria erogante (Azienda sanitaria locale o equiparata, Azienda Ospedaliera, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere scientifico pubblico anche se trasformato in fondazione, Azienda Ospedaliera Universitaria integrata con il SSN), costituito dall'unione tra codice Regione e codice dell'azienda sanitaria. Per il solo canale di erogazione "R - Rimborso Extra Tariffa", quando il rimborso è effettuato direttamente dalla regione, è possibile valorizzare il campo con il codice regione seguito da 3 zeri (es: 120000).	Per le AO, IRCCS e AOU indicare il codice del modello HSP11, per le altre indicare il codice del modello FLS11 (ASL, ESTAV). Per il solo canale di erogazione "R - Rimborso Extra Tariffa" nel caso di rimborso effettuato direttamente dalla regione è possibile utilizzare il codice regione seguito da tre zeri (es: 120000). (Campo obbligatorio)	6

Specifiche Funzionali dei
tracciati

Campo	Campo XML	Descrizione Funzionale	Informazioni di Dominio	Lung.
Tipo Erogatore	tipo_er (attributo)	<p>Codice tipo erogatore (struttura di ricovero, farmacia, ecc.). I tipi erogatori ammessi dipendono dal canale di erogazione. Per il canale di erogazione "R - Rimborso Extra Tariffa" sono disponibili solamente i seguenti tipi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 - Struttura di ricovero pubblica (solo per le strutture non direttamente gestite dal SSN) • 02 - Altra struttura sanitaria pubblica o privata (Residenza sanitaria assistita, ambulatorio, ecc, solo per le strutture non direttamente gestite dal SSN) • 03 - Istituto o centro di riabilitazione (solo per le strutture non direttamente gestite dal SSN) • 06 - ASL, da utilizzare esclusivamente per le tipologie di struttura non direttamente gestite dal SSN e non codificate mediante le tipologie di cui sopra. 	<p>Valori di riferimento nell'Allegato B. (Campo obbligatorio)</p>	2
Codice Struttura Erogante	id_er (attributo)	Codice della struttura erogante o dispensatrice	<p>Valori di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • codici modelli HSP11, HSP11-bis, per tipo erogatore 01 - Struttura di ricovero (per gli istituti non organizzati in più strutture, sono ammessi sia i codici di 6 caratteri che i codici di 8 caratteri, con gli ultimi due caratteri pari a "00"); • codici modelli STS11, per tipo erogatore 02 - Altra struttura sanitaria; • codici modelli RIA11, per tipo erogatore 03 - Istituto e centro di riabilitazione; 	8

Specifiche Funzionali dei
 tracciati

Campo	Campo XML	Descrizione Funzionale	Informazioni di Dominio	Lung.
			<ul style="list-style-type: none"> • codici farmacie assegnati dal Settore Salute - Tracciabilità del farmaco, per tipo erogatore 04 - farmacia territoriale convenzionata; • codici degli istituti penitenziari- Tracciabilità del farmaco, per tipo erogatore 05 - Istituto penitenziario; • codici modello FLS11, per tipo erogatore 06 - ASL <p>(Campo obbligatorio)</p>	
Tipo Struttura Erogante	tipo_str (attributo)	Indica la tipologia di struttura erogante nel caso di Tipo erogatore 02; consente di specificare se la struttura cui si riferiscono i dati in oggetto è un SERT, una RSA, un'altra struttura residenziale o semiresidenziale, un'altra struttura territoriale o un Centro di Salute Mentale.	Valori di riferimento nell' Allegato G. (Campo obbligatorio per tipo erogatore 02)	2
Data Erogazione	dat_erog (attributo)	Data di erogazione dei medicinali	Formato: AAAA-MM-GG (Campo obbligatorio)	10
Tipo erogazione	tipo_erog (attributo)	Indica il tipo di erogazione diretta (alla dimissione da ricovero, a seguito di visita specialistica, destinata ad assistiti cronici, dispensata in assistenza domiciliare, residenziale o semiresidenziale)	Valori di riferimento nell' Allegato C. (Campo obbligatorio)	2

Specifiche Funzionali dei
tracciati

Campo	Campo XML	Descrizione Funzionale	Informazioni di Dominio	Lung.
Canale di erogazione	tipo_canale (attributo)	Indica il canale di erogazione della distribuzione diretta dei medicinali: <ul style="list-style-type: none"> • diretta in senso stretto se l'erogazione avviene per il tramite delle farmacie ospedaliere o dei presidi territoriali, • per conto se l'erogazione avviene per il tramite delle farmacie aperte al pubblico, • rimborso "extra tariffa" se l'erogazione viene effettuata da una struttura non direttamente gestita dal SSN, e successivamente rimborsata dal SSN. 	Valori ammessi: D = distribuzione diretta P = distribuzione per conto R = Rimborso Extra Tariffa (acquisto effettuato da strutture non direttamente gestite dal SSN, e successivamente rimborsato dal SSN) (Campo obbligatorio)	1
Tipo Contatto	tipo_cont (attributo)	Indica la tipologia di contatto (ricetta SSN o altro), utile al controllo dell'Id Contatto.	Valori ammessi: 1 = ricetta SSN 2 = altro (Campo obbligatorio)	1
Id Contatto	id_cont (attributo)	In caso di tipo contatto ricetta SSN, contiene il numero di ricetta. Negli altri casi, il campo indica il numero progressivo dell'episodio di erogazione/contatto, univoco per anno di riferimento e Regione/AS	<ul style="list-style-type: none"> • Per tipo contatto 1 - ricetta SSN, codice 15 cifre (3 cifre per ente di competenza + 2 cifre dell'anno di produzione del ricettario + 9 cifre numerazione progressiva ricetta + 1 cifra carattere di controllo parità); • Per tipo contatto 2 - Altro, inserire codice regionale utilizzato per identificare il contatto. <p>Se ci si avvale della possibilità di omettere i dati relativi a prescrittore, contatto e assistito (cfr. §4.1.3.1) inserire il valore "0". (Campo obbligatorio)</p>	20
Codice Prescrittore	cod_pr (attributo)	Indica il codice utilizzato in ambito regionale per l'individuazione del prescrittore.	(Campo facoltivo - cfr. §4.1.3.1)	16

Specifiche Funzionali dei
tracciati

Campo	Campo XML	Descrizione Funzionale	Informazioni di Dominio	Lung.
Tipo Prescrittore	tipo_pr (attributo)	Indica il ruolo del prescrittore (medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, medico ospedaliero, specialista ambulatoriale, guardia medica, ecc)	Valori di riferimento nell' <u>Allegato D</u> . (Campo <i>obbligatorio</i> - cfr. §4.1.3.1)	1
Data Prescrizione	dat_pres (attributo)	Data di prescrizione	Formato: AAAA-MM-GG (Campo <i>facoltativo</i> - cfr. §4.1.3.1)	10
Identificativo assistito	id_ass (attributo)	Codice anonimo dell'assistito.	Per la compilazione si rimanda al paragrafo 3.3. Nei casi di omissione dell'informazione previsti dalla Legge, il campo deve essere valorizzato con 24 zeri. (Campo <i>obbligatorio</i> - cfr. §4.1.3.1)	24
Data di Nascita	dat_nasc (attributo)	Data di nascita dell'assistito a cui è stata erogata la prestazione.	Formato: AAAA-MM-GG A partire dai dati di competenza OTTOBRE 2012, il mese e il giorno dovranno sempre assumere il valore "01" (es.: 1996-01-01), ad eccezione degli assistiti anonimi, per cui è già prevista la data "9999-12-31" (Campo <i>obbligatorio</i> - cfr. §4.1.3.1)	10
Genere	sex (attributo)	Sesso dell'assistito a cui è stata erogata la prestazione.	Valori ammessi: 1 = maschio 2 = femmina 9 = non noto/ non risulta (Campo <i>obbligatorio</i> - cfr. §4.1.3.1)	1
Cittadinanza	citt (attributo)	Cittadinanza dell'assistito a cui è stata erogata la prestazione	Valori ammessi: 1 = cittadino italiano 2 = cittadino altro stato; 9 = apolide (Campo <i>obbligatorio</i> - cfr. §4.1.3.1)	1
ASL Residenza	cod_asl_ass (attributo)	Codice della ASL di residenza o della ASL che ha in carico l'assistito costituito dall'unione tra codice Regione e codice ASL.	Valori di riferimento: codici dei modelli FLS11. (Campo <i>Facoltativo, in alternativa a "Stato Estero di Residenza</i> - cfr. §4.1.3.1)	6

Specifiche Funzionali dei
tracciati

Campo	Campo XML	Descrizione Funzionale	Informazioni di Dominio	Lung.
Stato estero di residenza	stat_est (attributo)	Codice dello stato estero di residenza dell'assistito a cui è stata erogata la prestazione. Come previsto nella Tessera Europea di Assicurazione di Malattia, va riportato il codice della colonna Alpha 2 della codifica ISO 3166-1.	Valore di riferimento nell' Allegato F . (Campo Facoltativo, in alternativa a " ASL di Residenza - cfr. §4.1.3.1)	2
Codice Istituzione Competente	cod_ist_comp (attributo)	Codice di identificazione assegnato a livello nazionale alla istituzione di assicurazione o di residenza competente ai sensi degli allegati 2 e 3 e del regolamento 574/72. Necessario per attribuire la spesa all'istituzione estera.	(Campo facoltativo - cfr. §4.1.3.1)	28
Tipo di esenzione	tipo_esen (attributo)	Codice indicante il tipo di esenzione dell'assistito.	Valore di riferimento nell' Allegato E . (Campo obbligatorio - cfr. §4.1.3.1)	1
Codice esenzione	cod_esen (attributo)	Per alcune tipologie di esenzione, codice di esenzione delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa - decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 22 luglio 2005.	Valori di riferimento: codifica nazionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa - decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 22 luglio 2005. Valore di riferimento nell' Allegato H . (Campo obbligatorio solo per i tipi esenzione 2,3,4 e 5 - cfr. §4.1.3.1)	6
Importo quota fissa assistito	quota_fissa_ass (attributo)	Eventuale quota fissa pagata dal cittadino per la singola prestazione. Nel caso di cittadino esente, l'importo sarà a 0.	Valori ammessi: un valore numerico compreso tra "0.00" e "999.99" (Campo facoltativo - cfr. §4.1.3.1)	6
Costo del servizio per ricetta	costo_srv_ric (attributo)	Costo totale del servizio per la prescrizione.	Valori ammessi: un valore numerico compreso tra "0.00" e "999999.99" (Campo obbligatorio, se non si valorizza il costo del servizio previsto a livello di medicinale prescritto)	9
Importo quota percentuale a carico assistito	quota_perc_ass (attributo)	Eventuale quota percentuale pagata dal cittadino per la singola prestazione. Nel caso di cittadino esente, l'importo sarà a 0.	Valori ammessi: un valore numerico compreso tra "0.00" e "999.99" (Campo facoltativo - cfr. §4.1.3.1)	6

Specifiche Funzionali dei
 tracciati

Campo	Campo XML	Descrizione Funzionale	Informazioni di Dominio	Lung.
Costo del servizio	costo_srv (attributo)	Costo sostenuto per il servizio di distribuzione diretta, riferito al medicinale prescritto.	Valori ammessi: un valore numerico compreso tra "0.00" e "9999.99". Sono ammessi valori negativi utilizzando il segno "-" prima del valore, solo nel caso in cui, nel periodo di riferimento, i resi siano superiori alle consegne del medicinale. <i>Campo obbligatorio se non valorizzato il campo "costo_srv_ric").</i>	7
Tipo medicinale	tipo_f (attributo)	Codice che indica la tipologia di medicinale per distinguere: medicinali autorizzati all'immissione in commercio, preparazioni officinali, farmaci esteri non autorizzati in Italia, ossigeno o gas medicinali.	Valori Ammessi: 1 =Confezione con AIC 2=Formule magistrali e officinali 3 =Esteri 4=Ossigeno liquido 5=Ossigeno gassoso 6=Altri gas medicinali <i>(Campo obbligatorio)</i>	1

Specifiche Funzionali dei
tracciati

Campo	Campo XML	Descrizione Funzionale	Informazioni di Dominio	Lung.
Codice medicinale	cod_f (attributo)	<p>Codice che identifica il medicinale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • codice di autorizzazione all'immissione in commercio, per i medicinali dotati di AIC; • codice ATC di massimo dettaglio disponibile oppure, per gli altri medicinali non dotati di AIC: • codice identificativo del medicinale estero o della formula magistrale ed officinale assegnato, rispettivamente, dalla Regione Emilia Romagna e dalla Regione Liguria. <p>Per i tipi 4, 5 e 6 (quando non disponibile l'AIC) sono previsti i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Gas medicinali puri e miscele di gas medicinali: V03AN ○ Ossigeno: V03AN01 ○ Carbone diossido: V03AN02 ○ Helio: V03AN03 ○ Azoto: V03AN04 ○ Protossido di Azoto: N01AX13 ○ Zolfo Esafloruro: V08DA05 ○ Farmaci produttori di anidride carbonica: A06AX02 ○ Aria medicale: V03AN05 ○ Ossido nitrico: R07AX01 	<p>Valori Ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per tipo medicinale "1" indicare codice AIC (obbligatorio). • Per tipo medicinale "2" o "3" indicare il codice ATC di massimo dettaglio disponibile oppure il codice identificativo del medicinale estero o dello formula magistrale ed officinale (tali codici sono, rispettivamente, riportati nella colonna "Codice" dei report "DIR_OSP_004 Anagrafi medicinali Esteri" e "DIR_OSP_005 Anagrafe formule magistrali e officinali" (obbligatorio). • Per tipo medicinale "4" o "5" indicare codice ATC dell'ossigeno "V03AN01" (obbligatorio) • Per tipo medicinale "6": indicare uno dei codici ATC relativi ad altri Gas medicinali "V03AN", "V03AN02", "V03AN03", "V03AN04", "N01AX13", "V08DA05", "A06AX02", "V03AN05", "R07AX01" (obbligatorio). <p>(Campo obbligatorio condizionato).</p>	9
Targatura	targatura (attributo)	Numerazione progressiva del bollino della singola confezione.	<p>Codice Numerico (D.M. 2 agosto 2001 "Numerazione progressiva dei bollini apposti sulle confezioni dei medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale") Nel caso in cui il dato non sia disponibile inserire il valore "0". (Campo obbligatorio)</p>	9

Specifiche Funzionali dei
tracciati

Campo	Campo XML	Descrizione Funzionale	Informazioni di Dominio	Lung.
Costo d'acquisto	costo_acq (attributo)	Indica il costo sostenuto per l'acquisto dei medicinali, comprensivo di IVA. Per costo di acquisto si intende, quindi, il costo complessivo sostenuto per acquistare le quantità indicate nel relativo campo.	Valori ammessi: un valore numerico compreso tra "0.00" e "99999999.99999". Sono ammessi valori negativi utilizzando il segno "-" prima del valore, solo nel caso in cui, nel periodo di riferimento, i resi siano superiori alle consegne del medicinale. (Campo obbligatorio)	14
Quantità	qta (attributo)	<ul style="list-style-type: none"> - Numero di pezzi (confezioni/altre unità equiparate indicate nell'Autorizzazione all'immissione in commercio/ unità posologiche) con riferimento al medicinale. - Numero di litri per l'ossigeno e gli altri gas medicinali non dotati di AIC. <p>La quantità indicata deve essere al netto dei resi.</p>	Valori ammessi: un valore numerico compreso tra 1 e 99999999999.99. Sono ammessi valori negativi utilizzando il segno "-" prima del valore, solo nel caso in cui, nel periodo di riferimento, i resi siano superiori alle consegne del medicinale. (Campo obbligatorio)	15
Fattore di conversione	fatt_conv (attributo)	Se la quantità è espressa in unità posologiche, il fattore di conversione indica il numero di unità posologiche della confezione. Se la quantità è espressa in confezioni/altre unità equiparate indicate nell'Autorizzazione all'immissione in commercio o in litri va indicato il valore "1".	Valori ammessi: un valore numerico intero compreso tra 1 e 999999. (Campo obbligatorio)	6

Specifiche Funzionali dei
 tracciati

Campo	Campo XML	Descrizione Funzionale	Informazioni di Dominio	Lung.
Tipo operazione	tipo_op (attributo)	<p>Campo tecnico utilizzato per distinguere la trasmissione di informazioni nuove, modificate o eventualmente annullate.</p> <p>Va utilizzato il codice "I" per la trasmissione di informazioni nuove o per la ritrasmissione di informazioni precedentemente scartate dal sistema di acquisizione..</p> <p>Va utilizzato il codice "V" per la trasmissione di informazioni per le quali si intende fare effettuare una soprascrittura dal sistema di acquisizione.</p> <p>Va utilizzato il codice "C" per la trasmissione di informazioni per le quali si intende fare effettuare una cancellazione dal sistema di acquisizione.</p>	<p>Valori ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I : Inserimento - V: Variazione - C : Cancellazione <p>(Campo obbligatorio)</p>	1

Se l'Id contatto viene impostato con un valore differente da "0", i campi "Quantità", "Costo del servizio" e "Costo di acquisto", devono avere lo stesso segno (positivo o negativo).

4.1.3.1 Casi di omissione dei dati relativi a prescrittore, contatto e assistito

Per la fase 3 è prevista la possibilità di omettere i dati relativi a prescrittore, contatto e assistito per le seguenti tipologie di strutture:

- Residenze Sanitarie Assistenziali e altre strutture residenziali e semiresidenziali;
- SERT;
- Istituti penitenziari;
- Centri di salute mentale.

E' possibile omettere gli stessi campi anche nel caso la tipologia di erogazione sia "04 - In assistenza domiciliare"

La lista dei campi che è possibile omettere è la seguente:

- ◆ Codice Prescrittore
- ◆ Tipo Prescrittore
- ◆ Data Prescrizione
- ◆ Identificativo assistito
- ◆ Data di Nascita

Specifiche Funzionali dei tracciati

- ◆ **Genere**
- ◆ **Cittadinanza**
- ◆ **ASL Residenza**
- ◆ **Stato estero di residenza**
- ◆ **Codice Istituzione Competente**
- ◆ **Tipo di esenzione**
- ◆ **Codice esenzione**
- ◆ **Identificativo contatto** (che, in tal caso, deve essere comunque posto = a "0", in quanto campo chiave)
- ◆ **Importo quota fissa assistito**
- ◆ **Importo quota percentuale a carico assistito**

5. Tracciati XML

I tracciati che seguono sono stati formattati con indentazioni per renderne più chiara la lettura. Insieme allo schema XML è fornito il relativo schema XSD.

5.1 *Controlli, validazione e invio file*

I file devono avere come periodo di riferimento un singolo mese; nel caso di invio di più periodi occorre trasmettere più file (es. invio dati del periodo corrente più rettifiche dei mesi precedenti). In fase acquisizione da parte del Ministero della Salute- Dipartimento della qualità - Direzione Generale del Sistema Informativo, i file verranno scartati se non conformi agli schemi XML (di seguito riportati); pertanto è consigliabile che gli enti effettuino una validazione preliminare prima di procedere con l'invio. Tale verifica può essere effettuata tramite un validatore che permette di controllare se un documento XML generato in base ad uno schema predefinito è ben formato o valido.

Il file sarà scartato anche nel caso in cui sia ben formato e valido, ma nei successivi controlli il tracciato non risulti coerente con le specifiche.

Specifiche Funzionali dei
tracciati

5.2 *Rettifica dei dati trasmessi*

La trasmissione è univocamente individuata dai seguenti campi chiave:

Tracciato 1 - Fase uno

- Regione Erogante
- Anno riferimento
- Mese di riferimento
- Codice Azienda Sanitaria Erogante
- Canale di erogazione

Tracciato 2 - Fase due

- Regione Erogante
- Anno riferimento
- Mese di riferimento
- Codice Azienda Sanitaria Erogante
- Canale di erogazione
- Tipo Medicinale
- Codice Medicinale

Tracciato 3 - Fase tre

- Regione Erogante
- Anno riferimento
- Mese di riferimento
- Codice Azienda Sanitaria Erogante
- Tipo Erogatore
- Codice Struttura Erogante
- Tipo Struttura Erogante
- Tipo Contatto
- Id Contatto
- Tipo Medicinale
- Codice Medicinale
- Targatura
- Data Erogazione

Questo insieme di dati deve essere utilizzato nel caso di Variazione o Cancellazione della trasmissione, per identificare in modo univoco i record da aggiornare o da eliminare.

Qualora sia necessario variare uno dei campi di cui sopra è necessario cancellare e ritrasmettere nuovamente i dati.

Specifiche Funzionali dei
tracciati

6. Tracciato 1 - Fase uno

6.1 Tracciato XML

```
<?xml version="1.0"?>
<dataroot xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="tracciato_1.xsd">
  <REGIONE cod_reg="010">
    <PERIODO anno="2007" mese="02">
      <OPERAZIONE tipo_op="C">
        <ASL cod_asl="010288">
          <COSTO tipo_canale="D" costo_acq="2000.00" costo_srv="0.00"/>
          <COSTO tipo_canale="P" costo_acq="1000.00" costo_srv="0.00"/>
        </ASL>
        <ASL cod_asl="010290">
          <COSTO tipo_canale="D" costo_acq="2300.00" costo_srv="0.00"/>
        </ASL>
      </OPERAZIONE>
      <OPERAZIONE tipo_op="I">
        <ASL cod_asl="010310">
          <COSTO tipo_canale="P" costo_acq="556.65" costo_srv="0.00"/>
        </ASL>
      </OPERAZIONE>
    </PERIODO>
  </REGIONE>
</dataroot>
```

Specifiche Funzionali dei
tracciati

6.2 Tracciato XSD

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:element name="dataroot">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="REGIONE" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="REGIONE">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="PERIODO" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      </xsd:sequence>
      <xsd:attribute name="cod_reg" use="required">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="[0-9]{3}"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="PERIODO">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="OPERAZIONE" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
      <xsd:attribute name="mese" use="required">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration value="01"/>
            <xsd:enumeration value="02"/>
            <xsd:enumeration value="03"/>
            <xsd:enumeration value="04"/>
            <xsd:enumeration value="05"/>
            <xsd:enumeration value="06"/>
            <xsd:enumeration value="07"/>
            <xsd:enumeration value="08"/>
            <xsd:enumeration value="09"/>
            <xsd:enumeration value="10"/>
            <xsd:enumeration value="11"/>
            <xsd:enumeration value="12"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:attribute>
      <xsd:attribute name="anno" use="required">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="[2][0][0-9]{2}"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:schema>
```

Specifiche Funzionali dei
tracciati

```
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ASL">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="COSTO" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="cod_asl" use="required">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:pattern value="[0-9]{6}"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="COSTO">
  <xsd:complexType>
    <xsd:attribute name="tipo_canale" use="required">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:enumeration value="P"/>
          <xsd:enumeration value="D"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="costo_acq" use="required">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:pattern value="[0-9]{1,8}\.{1}[0-9]{2,5}"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="costo_srv" use="required">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:pattern value="[0-9]{1,7}\.{1}[0-9]{2}"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="OPERAZIONE">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="ASL" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="tipo_op" use="required">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:enumeration value="I"/>
          <xsd:enumeration value="V"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

Specifiche Funzionali dei
tracciati

```
        <xsd:enumeration value="C"/>  
    </xsd:restriction>  
  </xsd:simpleType>  
  </xsd:attribute>  
  </xsd:complexType>  
  </xsd:element>  
</xsd:schema>
```

Specifiche Funzionali dei
tracciati

7. Tracciato 2- Fase 2

7.1.1 Tracciato XML

```
<?xml version="1.0"?>
<dataroot xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="tracciato_2.xsd">
  <REGIONE cod_reg="010">
    <PERIODO anno="2007" mese="09">
      <OPERAZIONE tipo_op="C">
        <ASL cod_asl="010200">
          <FARMACO tipo_f="1" cod_f="000202000" >
            <COSTO tipo_canale="D" costo_acq="1000.10"
costo_srv="0.00" qta="11.12" fatt_conv="12"/>
            <COSTO tipo_canale="P" costo_acq="1000.00"
costo_srv="0.00"/>
          </FARMACO>
        </ASL>
        <ASL cod_asl="010231">
          <FARMACO tipo_f="1" cod_f="090908880">
            <COSTO tipo_canale="D" costo_acq="1000.10"
costo_srv="0.00"/>
            <COSTO tipo_canale="P" costo_acq="1000.00"
costo_srv="0.00"/>
          </FARMACO>
        </ASL>
      </OPERAZIONE>
      <OPERAZIONE tipo_op="I">
        <ASL cod_asl="010211">
          <FARMACO tipo_f="1" cod_f="000202000">
            <COSTO tipo_canale="D" costo_acq="100.10"
costo_srv="0.00"/>
          </FARMACO>
        </ASL>
      </OPERAZIONE>
    </PERIODO>
  </REGIONE>
</dataroot>
```

Specifiche Funzionali dei
tracciati

7.2 Cancellazione Massiva

7.2.1 Cancellazione Massiva Specificando il Periodo (tutte le Aziende Sanitarie Locali, tutti i canali di erogazione)

```
<?xml version="1.0"?>  
<dataroot xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xsi:noNamespaceSchemaLocation="tracciato_ospedaliera.xsd">  
  <CANCELLAZIONE_MASSIVA_DATI>  
    <REGIONE cod_reg="010">  
      <PERIODO mese="10" anno="2010"/>  
    </REGIONE>  
  </CANCELLAZIONE_MASSIVA_DATI>  
</dataroot>
```

7.2.2 Cancellazione Massiva Specificando Periodo e Azienda Sanitaria Locale(tutti i canali di erogazione)

```
<?xml version="1.0"?>  
<dataroot xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xsi:noNamespaceSchemaLocation="tracciato_ospedaliera.xsd">  
  <CANCELLAZIONE_MASSIVA_DATI>  
    <REGIONE cod_reg="010">  
      <PERIODO mese="10" anno="2010">  
        <ASL cod_asl="010201"/>  
        <ASL cod_asl="010203"/>  
      </PERIODO>  
    </REGIONE>  
  </CANCELLAZIONE_MASSIVA_DATI>  
</dataroot>
```

7.2.3 Cancellazione Massiva Specificando Periodo, Azienda Sanitaria Locale e canale di erogazione

```
<?xml version="1.0"?>  
<dataroot xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xsi:noNamespaceSchemaLocation="tracciato_ospedaliera.xsd">  
  <CANCELLAZIONE_MASSIVA_DATI>  
    <REGIONE cod_reg="010">  
      <PERIODO mese="10" anno="2010" tipo_canale="P" >  
        <ASL cod_asl="010201" />  
        <ASL cod_asl="010203"/>  
      </PERIODO>  
    </REGIONE>  
  </CANCELLAZIONE_MASSIVA_DATI>  
</dataroot>
```

Specifiche Funzionali dei
tracciati

7.3 Tracciato XSD

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:element name="dataroot">
    <xsd:complexType>
      <xsd:choice>
        <xsd:element name="REGIONE" minOccurs="1" maxOccurs="1">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="PERIODO" minOccurs="1" maxOccurs="1">
                <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="OPERAZIONE" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
                      <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                          <xsd:element name="ASL" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
                            <xsd:complexType>
                              <xsd:sequence>
                                <xsd:element name="FARMACO" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded">
                                  <xsd:complexType>
                                    <xsd:sequence>
                                      <xsd:element name="COSTO" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded">
                                        <xsd:complexType>
                                          <xsd:attribute name="tipo_canale" use="required">
                                            <xsd:simpleType>
                                              <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:enumeration value="P"/>
                                                <xsd:enumeration value="D"/>
                                              </xsd:restriction>
                                            </xsd:simpleType>
                                          </xsd:attribute>
                                          <xsd:attribute name="costo_acq" use="required">
                                            <xsd:simpleType>
                                              <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="-{0,1}[0-9]{1,8}\.{1}[0-
9]{2,5}"/>
                                              </xsd:restriction>
                                            </xsd:simpleType>
                                          </xsd:attribute>
                                          <xsd:attribute name="costo_srv" use="required">
                                            <xsd:simpleType>
                                              <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="-{0,1}[0-9]{1,6}\.{1}[0-
9]{2}"/>
                                              </xsd:restriction>
                                            </xsd:simpleType>
                                          </xsd:attribute>
                                        </xsd:sequence>
                                      </xsd:complexType>
                                    </xsd:sequence>
                                  </xsd:complexType>
                                </xsd:sequence>
                              </xsd:complexType>
                            </xsd:element>
                          </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                      </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                  </xsd:complexType>
                </xsd:element>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
        </xsd:choice>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:schema>
```

Specifiche Funzionali dei
tracciati

```
9]{0,2}"/>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:attribute>
  <xsd:attribute name="qta" use="optional">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="-{0,1}[0-9]{1,12}\.{0,1}[0-
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="fatt_conv" use="optional">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:integer">
      <xsd:minInclusive value="1"/>
      <xsd:maxInclusive value="999999"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="cod_f" use="optional">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="[0-9a-zA-Z]{1,9}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="tipo_f" use="required">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="1"/>
      <xsd:enumeration value="2"/>
      <xsd:enumeration value="3"/>
      <xsd:enumeration value="4"/>
      <xsd:enumeration value="5"/>
      <xsd:enumeration value="6"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="cod_asl" use="required">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="[0-9]{6}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
```

Specifiche Funzionali dei
tracciati

```
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="tipo_op" use="required">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:enumeration value="I"/>
          <xsd:enumeration value="V"/>
          <xsd:enumeration value="C"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="mese" use="required">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="01"/>
      <xsd:enumeration value="02"/>
      <xsd:enumeration value="03"/>
      <xsd:enumeration value="04"/>
      <xsd:enumeration value="05"/>
      <xsd:enumeration value="06"/>
      <xsd:enumeration value="07"/>
      <xsd:enumeration value="08"/>
      <xsd:enumeration value="09"/>
      <xsd:enumeration value="10"/>
      <xsd:enumeration value="11"/>
      <xsd:enumeration value="12"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="anno" use="required">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="[2][0][0-9]{2}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="cod_reg" use="required">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="[0-9]{3}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
```

Specifiche Funzionali dei
tracciati

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CANCELLAZIONE_MASSIVA_DATI" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="REGIONE" minOccurs="1" maxOccurs="1">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="PERIODO" minOccurs="1" maxOccurs="1">
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="ASL" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                    <xsd:complexType>
                      <xsd:attribute name="cod_asl" use="required">
                        <xsd:simpleType>
                          <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[0-9]{6}"/>
                          </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                      </xsd:attribute>
                    </xsd:complexType>
                  </xsd:element>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            <xsd:attribute name="mese" use="required">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                  <xsd:enumeration value="01"/>
                  <xsd:enumeration value="02"/>
                  <xsd:enumeration value="03"/>
                  <xsd:enumeration value="04"/>
                  <xsd:enumeration value="05"/>
                  <xsd:enumeration value="06"/>
                  <xsd:enumeration value="07"/>
                  <xsd:enumeration value="08"/>
                  <xsd:enumeration value="09"/>
                  <xsd:enumeration value="10"/>
                  <xsd:enumeration value="11"/>
                  <xsd:enumeration value="12"/>
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:attribute>
            <xsd:attribute name="anno" use="required">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                  <xsd:pattern value="[2][0][0-9]{2}"/>
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:attribute>
            <xsd:attribute name="tipo_canale" use="optional">
              <xsd:simpleType>
```

Specifiche Funzionali dei
tracciati

```
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:enumeration value="P"/>
          <xsd:enumeration value="D"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="cod_reg" use="required">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="[0-9]{3}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

Specifiche Funzionali dei
tracciati

8. Tracciato 3- Fase tre

8.1 Tracciato XML

```
<?xml version="1.0"?>
<dataroot xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="DI3.xsd">
  <REGIONE cod_reg="010">
    <PERIODO anno="2007" mese="09">
      <ASL cod_asl="010200">
        <EROGATORE tipo_er="01" id_er="010053">
          <ASSISTITO id_ass="012345678901234567890123" dat_nasc="2001-01-01" sesso="1"
cod_asl_ass="089001" citt="1" stat_est="ES" cod_ist_comp="0123456789012345678901234567">
            <OPERAZIONE tipo_op="C">
              <PRESCRIZIONE tipo_canale="P" cod_esen="A5109H" tipo_erog="03" tipo_esen="1"
tipo_cont="1" id_cont="012345678901234" dat_erog="2007-04-02" quota_fissa_ass="0.00"
quota_perc_ass="999.00">
                <PRESCRITTORE tipo_pr="H" cod_pr="0123456789012345"/>
                <FARMACO qta="1" tipo_f="1" cod_f="000202000" costo_acq="1000.00"
targatura="253425456" costo_srv="111.00" fatt_conv="1" />
                <FARMACO qta="3" tipo_f="1" cod_f="000202000" costo_acq="1000.00"
costo_srv="111.00" fatt_conv="2" />
              </PRESCRIZIONE>
            </OPERAZIONE>
          </ASSISTITO>
        </EROGATORE>
      </ASL>
    <ASL cod_asl="010202">
      <EROGATORE tipo_er="01" id_er="03014002" tipo_str="01">
        <ASSISTITO id_ass="016355242761944447891234" dat_nasc="2002-01-01" sesso="1"
cod_asl_ass="089001" citt="1" stat_est="ES" cod_ist_comp="0123456789222345678912345678">
          <OPERAZIONE tipo_op="C">
            <PRESCRIZIONE tipo_canale="P" cod_esen="A5109H" tipo_erog="03" tipo_esen="2"
tipo_cont="1" id_cont="012345678901234" dat_erog="2007-04-02" quota_fissa_ass="0.00"
quota_perc_ass="999.00" costo_srv_ric="111.25">
              <PRESCRITTORE tipo_pr="P" cod_pr="0123455625281111"/>
              <FARMACO qta="3" tipo_f="1" cod_f="000202000" costo_acq="1000.00"
fatt_conv="1" />
            </PRESCRIZIONE>
          </OPERAZIONE>
        </ASSISTITO>
      </EROGATORE>
    </ASL>
  </PERIODO>
</REGIONE>
</dataroot>
```

Specifiche Funzionali dei
tracciati

8.2 Cancellazione Massiva

8.2.1 Cancellazione Massiva Specificando il Periodo (tutte le Aziende Sanitarie Locali, tutti i canali di erogazione)

```
<?xml version="1.0"?>
<dataroot xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="tracciato_ospedaliera.xsd">
  <CANCELLAZIONE_MASSIVA_DATI>
    <REGIONE cod_reg="010">
      <PERIODO mese="10" anno="2010"/>
    </REGIONE>
  </CANCELLAZIONE_MASSIVA_DATI>
</dataroot>
```

8.2.2 Cancellazione Massiva Specificando Periodo e Azienda Sanitaria Locale(tutti i canali di erogazione)

```
<?xml version="1.0"?>
<dataroot xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="tracciato_ospedaliera.xsd">
  <CANCELLAZIONE_MASSIVA_DATI>
    <REGIONE cod_reg="010">
      <PERIODO mese="10" anno="2010" tipo_canale="P">
        <ASL cod_asl="010201" />
        <ASL cod_asl="010203"/>
      </PERIODO>
    </REGIONE>
  </CANCELLAZIONE_MASSIVA_DATI>
</dataroot>
```

8.2.3 Cancellazione Massiva Specificando Periodo ,Azienda Sanitaria Locale e Canale di erogazione

```
<?xml version="1.0"?>
<dataroot xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="tracciato_ospedaliera.xsd">
  <CANCELLAZIONE_MASSIVA_DATI>
    <REGIONE cod_reg="010">
      <PERIODO mese="10" anno="2010" tipo_canale="P">
        <ASL cod_asl="010201" />
        <ASL cod_asl="010203"/>
      </PERIODO>
    </REGIONE>
  </CANCELLAZIONE_MASSIVA_DATI>
</dataroot>
```

Specifiche Funzionali dei
tracciati

8.3 Tracciato XSD

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:element name="dataroot">
    <xsd:complexType>
      <xsd:choice>
        <xsd:element name="REGIONE" minOccurs="1" maxOccurs="1">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="PERIODO" minOccurs="1" maxOccurs="1">
                <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="ASL" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
                      <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                          <xsd:element name="EROGATORE" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded">
                            <xsd:complexType>
                              <xsd:sequence>
                                <xsd:element name="ASSISTITO" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded">
                                  <xsd:complexType>
                                    <xsd:sequence>
                                      <xsd:element name="OPERAZIONE"
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
                                        <xsd:complexType>
                                          <xsd:sequence>
                                            <xsd:element name="PRESCRIZIONE"
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
                                              <xsd:complexType>
                                                <xsd:sequence>
                                                  <xsd:element
name="PRESCRITTORE" minOccurs="1" maxOccurs="1">
                                                    <xsd:complexType>
                                                      <xsd:attribute name="tipo_pr"
use="optional">
                                                        <xsd:simpleType>
                                                          <xsd:restriction
base="xsd:string">
                                                            <xsd:enumeration
value="F"/>
                                                            <xsd:enumeration
value="P"/>
                                                            <xsd:enumeration
value="P"/>
                                                            <xsd:enumeration
value="P"/>

```

Specifiche Funzionali dei
 tracciati

value="H"/>	<xsd:enumeration
value="A"/>	<xsd:enumeration
value="G"/>	<xsd:enumeration
value="T"/>	<xsd:enumeration
value="C"/>	<xsd:enumeration
value="U"/>	<xsd:enumeration
value="D"/>	<xsd:enumeration
value="Z"/>	<xsd:enumeration
value="I"/>	<xsd:enumeration
value="X"/>	<xsd:enumeration
value="B"/>	<xsd:enumeration
	</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>
	</xsd:attribute>
use="optional">	<xsd:attribute name="cod_pr"
	<xsd:simpleType>
	<xsd:restriction
base="xsd:string">	<xsd:length value="16"/>
	</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>
	</xsd:attribute>
	</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<xsd:element name="FARMACO"
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">	<xsd:complexType>
	<xsd:attribute name="cod_f"
use="optional">	<xsd:simpleType>
	<xsd:restriction
base="xsd:string">	<xsd:pattern value="[0-
9a-zA-Z]{1,9}"/>	</xsd:restriction>

Specifiche Funzionali dei
tracciati

<code>use="required"></code>	<code></xsd:simpleType></code> <code></xsd:attribute></code> <code><xsd:attribute name="tipo_f"</code>
<code>base="xsd:string"></code>	<code><xsd:simpleType></code> <code><xsd:restriction</code>
<code>value="1"/></code>	<code><xsd:enumeration</code>
<code>value="2"/></code>	<code><xsd:enumeration</code>
<code>value="3"/></code>	<code><xsd:enumeration</code>
<code>value="4"/></code>	<code><xsd:enumeration</code>
<code>value="5"/></code>	<code><xsd:enumeration</code>
<code>value="6"/></code>	<code><xsd:enumeration</code>
<code>use="optional"></code>	<code></xsd:restriction></code> <code></xsd:simpleType></code> <code></xsd:attribute></code> <code><xsd:attribute name="targatura"</code>
<code>base="xsd:string"></code>	<code><xsd:simpleType></code> <code><xsd:restriction</code>
<code>value="[0]{1}[[0-9]{9}"/></code>	<code><xsd:pattern</code>
<code>use="required"></code>	<code></xsd:restriction></code> <code></xsd:simpleType></code> <code></xsd:attribute></code> <code><xsd:attribute name="costo_acq"</code>
<code>base="xsd:string"></code>	<code><xsd:simpleType></code> <code><xsd:restriction</code>
<code>{0,1}[0-9]{1,8}\.{1}[0-9]{2,5}"/></code>	<code><xsd:pattern value="-</code>
<code>use="optional"></code>	<code></xsd:restriction></code> <code></xsd:simpleType></code> <code></xsd:attribute></code> <code><xsd:attribute name="costo_srv"</code>
	<code><xsd:simpleType></code> <code><xsd:restriction</code>

Specifiche Funzionali dei
tracciati

```
base="xsd:string">
{0,1}[0-9]{1,4}\.{1}[0-9]{2}"/>
<xsd:pattern value="-
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="qta"
use="required">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction
base="xsd:string">
{0,1}[0-9]{1,12}\.{0,1}[0-9]{0,2}"/>
<xsd:pattern value="-
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="fatt_conv"
use="required">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction
base="xsd:integer">
value="1"/>
<xsd:minInclusive
value="999999"/>
<xsd:maxInclusive
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="tipo_cont"
use="required">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[1-2]{1}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="id_cont"
use="required">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="20"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

Specifiche Funzionali dei
tracciati

```
use="required">
9]{2}-[0-9]{2}"/>
use="optional">
use="required">
use="required">
use="required">
use="optional">
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="dat_erog"
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:date">
    <xsd:pattern value="[0-9]{4}-[0-
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="tipo_esen"
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="0"/>
    <xsd:enumeration value="1"/>
    <xsd:enumeration value="2"/>
    <xsd:enumeration value="3"/>
    <xsd:enumeration value="4"/>
    <xsd:enumeration value="5"/>
    <xsd:enumeration value="9"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="tipo_erog"
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="[0-9]{2}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="tipo_canale"
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="P"/>
    <xsd:enumeration value="D"/>
    <xsd:enumeration value="R"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="cod_esen"
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
```

Specifiche Funzionali dei
tracciati

```
z]{1,6}"/>
    <xsd:pattern value="[0-9A-Za-
    </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="quota_fissa_ass"
    <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="[0-
    </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="quota_perc_ass"
    <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="[0-
    </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="dat_pres"
    <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:date">
    <xsd:pattern value="[0-9]{4}-[0-
    </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="costo_srv_ric"
    <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="[0-
    </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="tipo_op" use="required">
    <xsd:simpleType>
```

Specifiche Funzionali dei
tracciati

```

        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration value="I"/>
            <xsd:enumeration value="V"/>
            <xsd:enumeration value="C"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="id_ass" use="optional">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:length value="24"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="dat_nasc" use="optional">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:date">
            <xsd:pattern value="[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-
9]{2}"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="sesso" use="optional">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration value="1"/>
            <xsd:enumeration value="2"/>
            <xsd:enumeration value="9"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="cod_asl_ass" use="optional">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="[0-9]{6}"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="citt" use="optional">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration value="1"/>
            <xsd:enumeration value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>

```

Specifiche Funzionali dei
tracciati

```
        <xsd:enumeration value="9"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:attribute>
  <xsd:attribute name="stat_est" use="optional">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="[a-zA-Z]{2}"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:attribute>
  <xsd:attribute name="cod_ist_comp" use="optional">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:length value="28"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="tipo_er" use="required">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="[0-9]{2}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="tipo_str" use="optional">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="[0-9]{2}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="id_er" use="required">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="[0-9a-zA-Z\-\]{1,8}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="cod_asl" use="required">
```

Specifiche Funzionali dei
tracciati

```
<xsd:simpleType>  
  <xsd:restriction base="xsd:string">  
    <xsd:pattern value="[0-9]{6}"/>  
  </xsd:restriction>  
</xsd:simpleType>  
</xsd:attribute>  
</xsd:complexType>  
</xsd:element>  
</xsd:sequence>  
<xsd:attribute name="mese" use="required">  
  <xsd:simpleType>  
    <xsd:restriction base="xsd:string">  
      <xsd:enumeration value="01"/>  
      <xsd:enumeration value="02"/>  
      <xsd:enumeration value="03"/>  
      <xsd:enumeration value="04"/>  
      <xsd:enumeration value="05"/>  
      <xsd:enumeration value="06"/>  
      <xsd:enumeration value="07"/>  
      <xsd:enumeration value="08"/>  
      <xsd:enumeration value="09"/>  
      <xsd:enumeration value="10"/>  
      <xsd:enumeration value="11"/>  
      <xsd:enumeration value="12"/>  
    </xsd:restriction>  
  </xsd:simpleType>  
</xsd:attribute>  
<xsd:attribute name="anno" use="required">  
  <xsd:simpleType>  
    <xsd:restriction base="xsd:string">  
      <xsd:pattern value="[2][0][0-9]{2}"/>  
    </xsd:restriction>  
  </xsd:simpleType>  
</xsd:attribute>  
</xsd:complexType>  
</xsd:element>  
</xsd:sequence>  
<xsd:attribute name="cod_reg" use="required">  
  <xsd:simpleType>  
    <xsd:restriction base="xsd:string">  
      <xsd:pattern value="[0-9]{3}"/>  
    </xsd:restriction>  
  </xsd:simpleType>  
</xsd:attribute>  
</xsd:complexType>  
</xsd:element>
```

Specifiche Funzionali dei
tracciati

```
<xsd:element name="CANCELLAZIONE_MASSIVA_DATI" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="REGIONE" minOccurs="1" maxOccurs="1">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="PERIODO" minOccurs="1" maxOccurs="1">
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="ASL" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                    <xsd:complexType>
                      <xsd:attribute name="cod_asl" use="required">
                        <xsd:simpleType>
                          <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[0-9]{6}"/>
                          </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                      </xsd:attribute>
                    </xsd:complexType>
                  </xsd:element>
                </xsd:sequence>
              <xsd:attribute name="mese" use="required">
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:enumeration value="01"/>
                    <xsd:enumeration value="02"/>
                    <xsd:enumeration value="03"/>
                    <xsd:enumeration value="04"/>
                    <xsd:enumeration value="05"/>
                    <xsd:enumeration value="06"/>
                    <xsd:enumeration value="07"/>
                    <xsd:enumeration value="08"/>
                    <xsd:enumeration value="09"/>
                    <xsd:enumeration value="10"/>
                    <xsd:enumeration value="11"/>
                    <xsd:enumeration value="12"/>
                  </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:attribute>
              <xsd:attribute name="anno" use="required">
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="[2][0][0-9]{2}"/>
                  </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:attribute>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

Specifiche Funzionali dei
tracciati

```
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="tipo_canale" use="optional">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="P"/>
      <xsd:enumeration value="D"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="cod_reg" use="required">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="[0-9]{3}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

Specifiche Funzionali dei
tracciati

9. Allegati

9.1 *Allegato A*

Regione	Codice
Piemonte	010
Valle d'Aosta	020
Lombardia	030
P.A. Bolzano	041
P.A. Trento	042
Veneto	050
Friuli-Venezia Giulia	060
Liguria	070
Emilia-Romagna	080
Toscana	090
Umbria	100
Marche	110
Lazio	120
Abruzzo	130
Molise	140
Campania	150
Puglia	160
Basilicata	170
Calabria	180
Sicilia	190
Sardegna	200

Specifiche Funzionali dei
 tracciati

9.2 *Allegato B*

Tipologia Erogatore	Codice	Canale		
		D	P	R
Struttura di ricovero pubblica o privata	01	ok	ok	ok
Altra struttura sanitaria pubblica o privata (Residenza sanitaria assistita, ambulatorio, ecc.)	02	ok	ok	ok
Istituto o centro di riabilitazione	03	ok	ok	ok
Farmacia territoriale convenzionata	04	ok	ok	
Istituto penitenziario	05	ok	ok	
ASL	06	ok	ok	ok

9.3 *Allegato C*

Tipologia di erogazione	Codice
Alla dimissione da ricovero	01
A seguito di visita specialistica	02
Diretta a cronici	03
In assistenza domiciliare	04
In assistenza residenziale o semiresidenziale	05

Specifiche Funzionali dei
tracciati

9.4 Allegato D

Tipologia prescrittore¹	Codice
Specialista ambulatoriale (ex SUMAI)	A
Medico consulente	B
Specialista di struttura privata accreditata	C
Dipendente dei servizi territoriali ASL	D
Medico di medicina generale	F
Guardia medica	G
Ospedaliero	H
Medico INAIL	I
Pediatra di libera scelta	P
Guardia medica turistica	T
Medico di azienda ospedaliera-universitaria	U
Altro (tirocinanti, specializzandi, etc.)	X
Specializzazione non compresa tra le precedenti	Z

9.5 Allegato E

Tipologia di esenzione	Codice
Non esente (assistito soggetto a ticket)	1
Esente per condizione	2
Esente per patologia	3
Esente per malattia rara	4
Prescrizione di farmaci di fascia C ad invalidi di guerra	5
Ticket non previsto (per le regioni che non prevedono ticket a carico per i propri assistiti)	9
Altro	0

¹ Cfr. Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della Salute - Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2005 (Applicazione delle disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 50 legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente la definizione dei dati che le regioni, nonché i Ministeri e gli enti pubblici di rilevanza nazionale che li detengono, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita' telematica).

Specifiche Funzionali dei
 tracciati

9.6 Allegato F

Codice Paese ISO	Cod. ISO alfanumerico da 3	Nazione	Codice Istat
AF	AFG	Afghanistan	301
AL	ALB	Albania	201
DZ	DZA	Algeria	401
AD	AND	Andorra	202
AO	AGO	Angola	402
AI	AIA	Anguilla	502
AQ	ATA	Antartide	ND
AG	ATG	Antigua e Barbuda	503
AN	ANT	Antille Olandesi	ND
SA	SAU	Arabia Saudita	302
AR	ARG	Argentina	602
AM	ARM	Armenia	358
AW	ABW	Aruba	603
AU	AUS	Australia	701
AT	AUT	Austria	203
AZ	AZE	Azerbaijan	359
BS	BHS	Bahamas	505
BH	BHR	Bahrain	304
BD	BGD	Bangladesh	305
BB	BRB	Barbados	506
BE	BEL	Belgio	206
BZ	BLZ	Belize	507
BJ	BEN	Benin	406
BM	BMU	Bermuda	508
BT	BTN	Bhutan	306
BY	BLR	Bielorussia	256
BO	BOL	Bolivia	604
BA	BIH	Bosnia Erzegovina	252
BW	BWA	Botswana	408
BR	BRA	Brasile	605
BN	BRN	Brunei Darussalam	309

Specifiche Funzionali dei
tracciati

Codice Paese ISO	Cod. ISO alfanumerico da 3	Nazione	Codice Istat
BG	BGR	Bulgaria	209
BF	BFA	Burkina Faso	409
BI	BDI	Burundi	410
KH	KHM	Cambogia	310
CM	CMR	Camerun	411
CA	CAN	Canada	509
CV	CPV	Capo Verde	413
TD	TCD	Ciad	415
CL	CHL	Cile	606
CN	CHN	Cina	314
CY	CYP	Cipro	315
VA	VAT	Città del Vaticano	246
CO	COL	Colombia	608
KM	COM	Comore	417
KP	PRK	Corea del Nord	319
KR	KOR	Corea del Sud	320
CI	CIV	Costa d'Avorio	404
CR	CRI	Costa Rica	513
HR	HRV	Croazia	250
CU	CUB	Cuba	514
DK	DNK	Danimarca	212
DM	DMA	Dominica	515
EC	ECU	Ecuador	609
EG	EGY	Egitto	419
IE	IRL	Eire	221
SV	SLV	El Salvador	517
AE	ARE	Emirati Arabi Uniti	322
ER	ERI	Eritrea	466
EE	EST	Estonia	247
ET	ETH	Etiopia	420
RU	RUS	Federazione Russa	245
FJ	FJI	Fiji	703
PH	PHL	Filippine	323
FI	FIN	Finlandia	214

Specifiche Funzionali dei
tracciati

Codice Paese ISO	Cod. ISO alfanumerico da 3	Nazione	Codice Istat
FR	FRA	Francia	215
GA	GAB	Gabon	421
GM	GMB	Gambia	422
GE	GEO	Georgia	360
DE	DEU	Germania	216
GH	GHA	Ghana	423
JM	JAM	Giamaica	518
JP	JPN	Giappone	326
GI	GIB	Gibilterra	ND
DJ	DJI	Gibuti	424
JO	JOR	Giordania	327
GR	GRC	Grecia	220
GD	GRD	Grenada	519
GL	GRL	Groenlandia	ND
GP	GLP	Guadalupa	ND
GU	GUM	Guam	ND
GT	GTM	Guatemala	523
GN	GIN	Guinea	425
GQ	GNQ	Guinea Equatoriale	427
GW	GNB	Guinea-Bissau	426
GY	GUY	Guyana	612
GF	GUF	Guyana Francese	ND
HT	HTI	Haiti	524
HN	HND	Honduras	525
HK	HKG	Hong Kong	ND
IN	IND	India	330
ID	IDN	Indonesia	331
IR	IRN	Iran	332
IQ	IRQ	Iraq	333
IS	ISL	Islanda	223
BV	BVT	Isola di Bouvet	ND
IM		Isola di Man	ND
CX	CXR	Isola di Natale	ND
HM	HMD	Isola Heard e Isole McDonald	ND

Specifiche Funzionali dei
 tracciati

Codice Paese ISO	Cod. ISO alfanumerico da 3	Nazione	Codice Istat
NF	NFK	Isola Norfolk	ND
KY	CYM	Isole Cayman	ND
CC	CCK	Isole Cocos	ND
CK	COK	Isole Cook	ND
FK	FLK	Isole Falkland	ND
FO	FRO	Isole Faroe	ND
MP	MNP	Isole Marianne Settentrionali	ND
MH	MHL	Isole Marshall	712
UM	UMI	Isole Minori degli Stati Uniti d'America	ND
SB	SLB	Isole Solomon	725
TC	TCA	Isole Turks e Caicos	ND
VI	VIR	Isole Vergini Americane	ND
VG	VGB	Isole Vergini Britanniche	ND
IL	ISR	Israele	334
IT	ITA	Italia	ND
KZ	KAZ	Kazakhstan	356
KE	KEN	Kenya	428
KG	KGZ	Kirghizistan	361
KI	KIR	Kiribati	708
KW	KWT	Kuwait	335
LA	LAO	Laos	336
LS	LSO	Lesotho	429
LV	LVA	Lettonia	248
LB	LBN	Libano	337
LR	LBR	Liberia	430
LY	LBY	Libia	431
LI	LIE	Liechtenstein	225
LT	LTU	Lituania	249
LU	LUX	Lussemburgo	226
MO	MAC	Macao	ND
MK	MKD	Macedonia	253
MG	MDG	Madagascar	432
MW	MWI	Malawi	434
MV	MDV	Maldive	339

Specifiche Funzionali dei
tracciati

Codice Paese ISO	Cod. ISO alfanumerico da 3	Nazione	Codice Istat
MY	MYS	Malesia	340
ML	MLI	Mali	435
MT	MLT	Malta	227
MA	MAR	Marocco	436
MQ	MTQ	Martinica	ND
MR	MRT	Mauritania	437
MU	MUS	Maurizius	438
YT	MYT	Mayotte	ND
MX	MEX	Messico	527
MD	MDA	Moldavia	254
MC	MCO	Monaco	229
MN	MNG	Mongolia	341
MS	MSR	Montserrat	ND
MZ	MOZ	Mozambico	440
MM	MMR	Myanmar	307
NA	NAM	Namibia	441
NR	NRU	Nauru	715
NP	NPL	Nepal	342
NI	NIC	Nicaragua	529
NE	NER	Niger	442
NG	NGA	Nigeria	443
NU	NIU	Niue	ND
NO	NOR	Norvegia	231
NC	NCL	Nuova Caledonia	ND
NZ	NZL	Nuova Zelanda	719
OM	OMN	Oman	343
NL	NLD	Paesi Bassi	232
PK	PAK	Pakistan	344
PW	PLW	Palau	720
PA	PAN	Panamá	530
PG	PNG	Papua Nuova Guinea	721
PY	PRY	Paraguay	614
PE	PER	Peru	615
PN	PCN	Pitcairn	ND

Specifiche Funzionali dei
tracciati

Codice Paese ISO	Cod. ISO alfanumerico da 3	Nazione	Codice Istat
PF	PYF	Polinesia Francese	ND
PL	POL	Polonia	233
PR	PRI	Porto Rico	ND
PT	PRT	Portogallo	234
QA	QAT	Qatar	345
GB	GBR	Regno Unito	219
CZ	CZE	Repubblica Ceca	257
CF	CAF	Repubblica Centrafricana	414
CG	COG	Repubblica del Congo	418
CD	COD	Repubblica Democratica del Congo	463
DO	DOM	Repubblica Dominicana	515
RE	REU	Reunion	ND
RO	ROU	Romania	235
RW	RWA	Ruanda	446
EH	ESH	Sahara Occidentale	ND
KN	KNA	Saint Kitts e Nevis	534
PM	SPM	Saint Pierre e Miquelon	ND
VC	VCT	Saint Vincent e Grenadine	533
WS	WSM	Samoa	727
AS	ASM	Samoa Americane	ND
SM	SMR	San Marino	236
LC	LCA	Santa Lucia	532
SH	SHN	Sant'Elena	ND
ST	STP	Sao Tome e Principe	448
SN	SEN	Senegal	450
CS	SCG	Serbia e Montenegro	ND
SC	SYC	Seychelles	449
SL	SLE	Sierra Leone	451
SG	SGP	Singapore	346
SY	SYR	Siria	348
SK	SVK	Slovacchia	255
SI	SVN	Slovenia	251
SO	SOM	Somalia	453
ES	ESP	Spagna	239

Specifiche Funzionali dei
tracciati

Codice Paese ISO	Cod. ISO alfanumerico da 3	Nazione	Codice Istat
LK	LKA	Sri Lanka	311
FM	FSM	Stati Federati della Micronesia	713
US	USA	Stati Uniti d'America	536
ZA	ZAF	Sud Africa	454
GS	SGS	Sud Georgia e Isole Sandwich	360
SD	SDN	Sudan	455
SR	SUR	Suriname	616
SJ	SJM	Svalbard e Jan Mayen	ND
SE	SWE	Svezia	240
CH	CHE	Svizzera	241
SZ	SWZ	Swaziland	456
TJ	TJK	Tagikistan	362
TH	THA	Tailandia	349
TW	TWN	Taiwan	363
TZ	TZA	Tanzania	457
IO	IOT	Territori Britannici dell'Oceano Indiano	ND
TF	ATF	Territori Francesi del Sud	ND
PS	PSE	Territori Palestinesi Occupati	324
TL	TLS	Timor Est	338
TG	TGO	Togo	458
TK	TKL	Tokelau	ND
TO	TON	Tonga	730
TT	TTO	Trinidad e Tobago	617
TN	TUN	Tunisia	460
TR	TUR	Turchia	351
TM	TKM	Turkmenistan	364
TV	TUV	Tuvalu	731
UA	UKR	Ucraina	243
UG	UGA	Uganda	461
HU	HUN	Ungheria	244
UY	URY	Uruguay	618
UZ	UZB	Uzbekistan	357
VU	VUT	Vanuatu	732
VE	VEN	Venezuela	619

Specifiche Funzionali dei
tracciati

Codice Paese ISO	Cod. ISO alfanumerico da 3	Nazione	Codice Istat
VN	VNM	Vietnam	353
WF	WLF	Wallis e Futuna	ND
YE	YEM	Yemen	354
ZM	ZMB	Zambia	464
ZW	ZWE	Zimbabwe	465

9.7 Allegato G

Tipo Struttura Erogante	Codice
SERT	01
Residenza sanitaria assistita	02
Struttura residenziale o semiresidenziale	03
Altra struttura territoriale	04
CSM	05

Specifiche Funzionali dei
 tracciati

9.8 Allegato H

TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI ALLE CODIFICHE DELLE ESENZIONI

Le codifiche delle esenzioni che dovranno essere utilizzate ai fini del riconoscimento del diritto dell'assistito da parte delle unità sanitarie locali sono riportate nelle tabelle seguenti (Tab. 1 e Tab. 2).

Tab. 1 - CODIFICA NAZIONALE DELLE CONDIZIONI DI ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Esenzioni correlate allo stato di salute (a cura del medico prescrittore)

n.	Tipologia di esenzione	Cod.	SubCod.	Note
1	Soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti esenti ai sensi del D.M. 28.05.1999 n. 329 e succ. modifiche e integrazioni (ultimo D.M. 21.5.2001 n. 296);	0 malattie croniche	da 01 a 56	<i>Vedi nota (1)</i>
2	Soggetti affetti da patologie rare esenti ai sensi del D.M. 18.05.2001 n. 279;	R Rare	da Aannn a Qannn	<i>Vedi nota (2)</i>
3	Prestazioni richieste su sospetto diagnostico di malattia rara (ex art. 5 comma 2 del D.M. 18.05.2001 n. 279).		99	<i>Vedi nota (3)</i>
4	Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5 titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campo di sterminio (ex art. 6 comma 1 lett. a del D.M. 01.02.1991);	G Guerra	01	
5	Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6 alla 8 (ex art. 6 comma 2 lett. A del D.M. 01.02.1991);		02	
6	Grandi invalidi del lavoro - dall'80% al 100% di invalidità - (ex art. 6 comma 1 lett. B del D.M. 01.02.1991);	L Lavoro	01	
7	Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 - dal 67% al 79% di invalidità - (ex art. 6 comma 1 lett. b del D.M. 01.02.1991);		02	
8	Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa < 2/3 - dall'1% al 66% di invalidità - (ex art. 6 comma 2 lett. b del D.M. 01.02.1991);		03	

Specifiche Funzionali dei
 tracciati

n.	Tipologia di esenzione	Cod.	SubCod.	Note
9	Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art. 6 comma 2 lett. c del D.M. 01.02.1991);		04	
10	Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1 categoria - titolari di specifica pensione - (ex art. 6 comma 1 lett. c del D.M. 01.02.1991);	S Servizio	01	
11	Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2 alla 5 (ex art. 6 comma 1 lett. c del D.M. 01.02.1991);		02	
12	Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6 alla 8 (ex art. 6 comma 2 lett. d del D.M. 01.02.1991);		03	
13	Obiettori di coscienza in servizio civile (ex art. 6, comma 1, L. 8 luglio 1998, n. 230)		04	
14	Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art. 6 comma 1 lett. d del D.M. 01.02.1991);	C Civili	01	
15	Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art. 6 comma 1 lett. d del D.M. 01.02.1991);		02	
16	Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 - dal 67% al 99% di invalidità - (ex art. 6 comma 1 lett. d del D.M. 01.02.1991);		03	
17	Invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. n. 289/90 (ex art. 5 comma 6 del D.Lgs. 124/1998);		04	
18	Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione - riconosciuti dall'apposita Commissione Invalidi Ciechi Civili - ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f del D.M. 01.02.1991 (ex art. 6 L. n. 482/68 come modificato dalla L. n. 68/99);		05	
19	Sordomuti (da intendersi coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata) ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f del D.M. 01.02.1991 (ex art. 7 L. n. 482/68 come modificato dalla L. n. 68/99);		06	
20	Pazienti in possesso di esenzione in base alla L. n. 210 del 25.02.1992 -Danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (ex art. 1	N Legge n. 210	01	

Specifiche Funzionali dei
 tracciati

n.	Tipologia di esenzione	Cod.	SubCod.	Note
	comma 5 lett. d del D.Lgs. 124/1998);			
21	Pazienti in possesso di esenzione in base alla L. n. 302/ 90 vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (ex art. 5 comma 6 del D.Lgs. 124/1998); familiari delle vittime (ex art. 9 della l. 206/ 2004)	V Vittime	01	
22	Esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10/09/1998)-in epoca preconcezionale;	M Maternità	00	
23	esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10/ 09/ 1998) in gravidanza ordinaria; <i>op pure Æ</i>		da 01 a 41	così composto: M + nn (settimane di gravidanza)
24	Esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10/09/ 1998) - in gravidanza ordinaria		99	Vedi Nota (4)
25	Esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10/ 09/ 1998) in gravidanza a rischio;		50	
26	Prestazioni diagnostiche nell'ambito di campagne di screening autorizzate dalla Regione (ex art. 1 comma 4 lett. a del D.Lgs. 124/1998);	D Diagnosi precoce	01	
27	Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000) -citologico;		02	
28	Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000) -mammografico;		03	
29	Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000) -colon-retto;		04	
30	Prestazioni di approfondimento diagnostico correlate alla diagnosi precoce del tumore della mammella (ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000)		05	
31	Prestazioni specialistiche correlate all'attività di donazione (ex art. 1 comma 5 lett. c del D. Lgs. 124/ 1998);	T donazione	01	
32	Prestazioni diagnostiche a soggetti a rischio di infezione HIV (ex art. 1, comma 4 lett. b del D.Lgs. 124/1998 - prima parte);	B Hiv	01	
33	Prestazioni specialistiche finalizzate alla tutela della salute collettiva, disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche (ex art. 1 comma 4 lett. b del D. Lgs. 24/1998 - seconda parte);	P Prevenzione	01	
34	Prestazioni specialistiche finalizzate all'avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge e non poste a carico del		02	

Specifiche Funzionali dei
 tracciati

n.	Tipologia di esenzione	Cod.	SubCod.	Note
	datore di lavoro - attualmente eseguibili nei confronti dei soggetti maggiorenni apprendisti (ex art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs. 124/1998 - ultima parte);			
35	Prestazioni correlate alla pratica vaccinale obbligatoria o raccomandata (ex art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs. 124/1998 - prima parte);		03	
36	Prestazioni a favore di detenuti ed internati (ex art. 1, comma 6, D. Lgs. 22. 6. 1999 n. 230)	F detenuti	01	
37	Prestazioni richieste per il rilascio di certificati di idoneità alla pratica sportiva, all'adozione e affidamento, allo svolgimento del servizio civile (ex D. P.C.M. 28 novembre 2003)	I Idoneità	01	

Note alla Tab. 1

Nota (1)

I caratteri identificativi dell'esenzione (codice+sub-codice) corrispondono alle prime 3 cifre del codice identificativo della condizione di esenzione (0NN - dove con N rappresenta un numero). Per le "Afezioni del sistema circolatorio" e per la "Malattia ipertensiva" il codice si compone di 4 caratteri: 0A02 per le "Malattie cardiache e del circolo polmonare"; 0B02 per le "Malattie cerebrovascolari"; 0C02 per le "Malattie delle arterie, arteriose, capillari, vene, vasi linfatici"; 0A31 per "Ipertensione arteriosa"; 0031 per "Ipertensione arteriosa in presenza di danno d'organo.

Nota (2)

I caratteri identificativi dell'esenzione (codice+sub-codice) sono 6 e corrispondono al codice identificativo completo della malattia o del gruppo di malattie: secondo lo schema prevalente RAANNN (dove A rappresenta un carattere alfabetico e N rappresenta un carattere numerico)

Nota (3)

Nel caso di soggetti per i quali è stato formulato dallo specialista un sospetto diagnostico di malattia rara, è sufficiente l'indicazione del codice R e del sub-codice 99. Gli stessi caratteri identificativi dovranno essere usati per la codifica delle indagini genetiche sui familiari dell'assistito quando necessarie per diagnosticare (all'assistito) una malattia rara di origine ereditaria.

Nota (4)

Codice alternativo utilizzabile dal MMG, qualora lo stesso medico non fosse operativamente in grado di quantificare esattamente la settimana di gestazione dell'assistita, anche in ragione dei lunghi periodi intercorrenti tra la data di prescrizione e la data di erogazione della prestazione specialistica richiesta. In questo caso, la verifica della correlazione tra la settimana di gravidanza e la

Specifiche Funzionali dei
tracciati

tipologia della prestazione richiesta, ai fini dell'esenzione dalla spesa sanitaria, sarebbe di competenza della struttura erogatrice.

Specifiche Funzionali dei
 tracciati

**Tab. 2 - CODIFICA NAZIONALE DELLE CONDIZIONI DI ESENZIONE DALLA
 PARTECIPAZIONE ALLA SPESA**

Esenzioni correlate alla situazione economica del nucleo familiare (a cura del soggetto erogatore)

n.	Tipologia di esenzione	Cod.	SubCod.	Note
38	Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993 e successive modifiche e integrazioni);	E condizioni Economiche	01	
39	Disoccupati - e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e successive modifiche e integrazioni);		02	
40	Titolari di assegno (ex pensione) sociale - e loro familiari a carico (art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e successive modifiche e integrazioni);		03	
41	Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni - e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e successive modifiche e integrazioni);		04	