

n. 1 veicolo allestito per il trasporto disabili

ALLEGATO A8

N.1 veicolo trasporto disabili di colore bianco, nuovo di fabbrica con le dotazioni di serie e le seguenti caratteristiche minime:

MEZZO UTILIZZATO PER LA TRASFORMAZIONE IN VEICOLO TRASPORTO DISABILI	tipo fiat nuovo ducato flex floor colore bianco passo medio tetto alto mh2 2.3 mjt 16 v 150cv 6m e6 scr
NUMERO CARROZZELLE TRASPORTABILI	3
NUMERO MASSIMO DI POSTI A SEDERE	9
SISTEMA DI SALITA /DISCESA CARROZZELLE	sollevatore elettroidraulico posteriore a doppio braccio (portata 350/360kg) compreso il cablaggio ed eventuale relativa struttura di rinforzo e pulsantiera struttura di rinforzo e pulsantiera
DOTAZIONE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA	alternatore maggiorato 180 ah, per motori 2300 cc e 3000 cc batteria maggiorata 110 h sensori di parcheggio
PEDANA SALITA PORTA LATERALE SCORREVOLE LATERALE	elettrica con illuminazione
CLIMATIZZATORE	climatizzatore anteriore e posteriore
PAVIMENTAZIONE	copertura del pavimento originale in gomma antiscivolo, lavabile e ignifuga
SELLERIA VANO PASSEGGERI	sedili monoposto per disabili deambulanti. dotati di poggiatesta integrato, schienale ergonomico, cintura di sicurezza per disabili. tutti i sedili devono essere sganciabili e i due sedili del lato destro devono essere anche girevoli e che si impacchettano. sedili o federe dei sedili in similpelle ignifugo in classe 1, lavabili.
ISOLE DI ANCORAGGIO PER N. 3 CARROZZELLE CONFORMI A CIRCOLARE MINIST. N. 49/82 E CON DISPOSITIVI OMOLOGATI	complete di fissaggio con sistemi registrabili inseribili su appositi attacchi a pavimento completati con cinture di sicurezza a bretella a 3 punti
ATTREZZATURE E ARREDAMENTO VARIO	radio; vetri oscurati vano posteriore passeggeri; struttura in tubo verniciato di giallo per l'ancoraggio della sedia montascale dietro il sedile destro;

ESTINTORE	alloggiato nel comparto guida e omologato da kg 2
IMPIANTO ELETTRICO	in apposita canaletta con cavi no 7v-k anti propagazione incendio secondo le vigenti norme cei. le alimentazioni delle singole funzioni elettriche supplementari sono protette da relativo fusibile. il cablaggio deve essere sfilabile.
ILLUMINAZIONE	dotato di fendinebbia. dotato di illuminazione posteriore (led o faro) per il momento di carico; nel vano passeggeri deve essere installata una plafoniera lunga
ALLESTIMENTO ESTERNO	stemmi trasporto disabili a norma e scritte identificative dell'ente

Il veicolo deve essere conforme al decreto 48/82 del 26 aprile 1982 e alla circolare n. B11/2000/mot. Del 25 gennaio 2000 per i veicoli di trasporto disabili.

Importo a base d'asta € 40.000,00 + I.V.A.

Possibilità di eventuale riscatto € 2.000,00 + IVA per singolo veicolo