

## GUIDE CORDIS "EMERALD" TIPO ROSEN HEAVY DUTY

### INDICAZIONI (normativa CE):

Utilizzo nelle procedure angiografiche per inserire e posizionare cateteri e dispositivi interventistici nel sistema vascolare periferico

### CARATTERISTICHE

- Diametri disponibili: .035"
- Lunghezze disponibili: 150 / 180 cm
- Anima: fissa
- Punta: a "J" - 1,5 mm
- Materiale: Acciaio inox 304 con tolleranza 0.001"
- Rivestimento: Preteflonate con sistema "peppered" (doppia teflonatura)
  - 1<sup>a</sup> teflonatura = teflon 850-314
  - 2<sup>a</sup> teflonatura = teflon 851-214
 con cessione inferiore a 5,05 ppm
- Tecn. di produzione: trafilatura
- Prodotto da: Cordis Corporation - Florida (Usa)
- Distribuito da: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
- Sterilizzazione: Ossido di Etilene (residuo < 2 ppm)
- Validità: 3 anni
- Conservazione: In luogo fresco ed asciutto al riparo dalla luce
- Confezione: 5 unità

**Prodotto esente da lattice**

Marchio CE

Certificato n° 01439 – Classe III

### CODICI IDENTIFICATIVI PRODOTTI

Codice	Tipo	Calibro	Lunghezza	Punta
502-716	ROSEN Heavy Duty	0.035"	150 cm	J
502-717	ROSEN Heavy Duty	0.035"	180 cm	J

## GUIDE CORDIS "EMERALD" TIPO AMPLATZ

### INDICAZIONI D'USO (Dlgs.47/97-ALL.PUNTO 13)

Inserimento percutaneo dei cateteri

### CARATTERISTICHE

<i>Diametri disponibili:</i>	.035" / .038"
<i>Lunghezze disponibili:</i>	150 / 180 / 260cm
<i>Anima:</i>	fissa
<i>Punta:</i>	dritta a "J" 3 mm (tipo Amplatz)
<i>Materiale:</i>	Acciaio inox 304 con tolleranza 0.001"
<i>Rivestimento:</i>	Preteflonate con sistema "peppered" (doppia teflonatura) <ul style="list-style-type: none"><li>• 1<sup>a</sup> teflonatura = teflon 850-314</li><li>• 2<sup>a</sup> teflonatura = teflon 851-214</li></ul> con cessione inferiore a 5,05 ppm
<i>Tecn. di produzione:</i>	trafilatura
<i>Sterilizzate con:</i>	Ossido di Etilene (residuo < a 2ppm) - Durata 3 anni
<i>Metodo di conservazione:</i>	in luogo fresco e asciutto e al riparo dalla luce
<i>Produttore:</i>	CORDIS CORPORATION - Florida (USA)
<i>Distribuito da:</i>	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
<i>Confezioni:</i>	5 pezzi

**CE Mark - Classe III**  
**Certificato n° 01439**

### CODICI DISPONIBILI:

AMPLATZ Super Stiff cm 150 – diritta - .035"	<b>502-726</b>
AMPLATZ Super Stiff cm 180 – diritta - .035"	<b>502-728</b>
AMPLATZ Super Stiff cm 150 – punta J - .035"	<b>502-731</b>
AMPLATZ Super Stiff cm 180 – punta J - .035"	<b>502-733</b>
AMPLATZ Super Stiff cm 260 – punta J - .035"	<b>502-735</b>